

Malzeme Bilgi Formu

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

8305KK0729589

Q Ara

Genel Özellikler

Malzeme Stok Numarası	8305KK0729589
Malzeme Adı	ÇANTA DIŞ KUMAŞI (EN:1450 MM.)
Malzeme Orijinal Adı	KUMAŞ ,DÜZ DOKUMA
Kategorisi	HAMMADDE
İşlem Göreceği Saymanlık	Dayanıklı
Stok Ayrıntısı	Stok Numaralı
Dağıtım Birimi	MT (Metre)
Tahmini Fiyat	0 TL
Tedarik Para Birimi	
REN Kodu	E (Sarf edilebilir)
Diğer İkmal Özellikleri	Kontrollü Malzeme
Malzeme Yönetim Birimi	KKKL18-LYB Tüketim Malzemesi (Giyecek) (İSTİHKAK) / KKKF18-Tüketim Malzemesi (Giyecek)
Kaynak Kodu	C5 / C-MAHALLİ PİYASA 5-As.Fb.Gn.Md.lüğü 8'inci Ana Bkm.Fb.Md.lüğü Mlz.Ynt.Mrk. (MYM)
TMK Malzeme Kodu	
Stok Yürürlük [İstek] Durumu	Yürürlükte

Malzeme Resimleri



Sistem No : 3545658

Diğer Özellikler

Yönetici Notları

Kodlandırma Bilgileri

Ebat/Ağırlık Bilgileri

Öngörülen Ömür Devri Bilgileri

Yerine Malzemeler

Ana Malzemeleri

Muhteviyat/Yedek Parça

Firma/Parça Bilgileri

Malzeme Kodlandırma Bilgileri

KKS N Bilgileri

Malzeme Tanımlama Bilgileri

KKS N	Orjinal Malzeme Adı	KKS N Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKS N Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKS N
8305KK0729589	KUMAŞ ,DÜZ DOKUMA	14.06.2023	29979	A21600	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Tedarik Fiyatları

Dokümanlar

Aky./MY./Antifiriz Kullanımı

Güncellemeler

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	KUMAŞ ,DÜZ DOKUMA
ABGL	ENİ	KENARLAR HARIÇ: 1450 MM
AFJD	DOKUMA KODU	1/1 BEZAYAĞI
CLQL	KULLANIM ADI	KUMAŞ, MEMBRAN KAPLI, EN:1450 MM
CQHG	ÖRGÜ TASARIMI	DÜZ DOKUMA
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	İPLİK SIKLIĞI ATKIDA, EN AZ 13 ADET/CM OLACAKTIR. İPLİK SIKLIĞI ÇÖZGÜDE, EN AZ 18 ADET/CM OLACAKTIR. KAPLANMIŞ KUMAŞIN BİRİM ALAN KÜTLESİ, EN AZ 240 G/M2 OLACAKTIR.
SUPP	İLAVE ÖZELLİKLER	KAPLANMIŞ KUMAŞIN KOPMA MUKAVEMETİ ATKI YÖNÜNDE, EN AZ 1.400 N OLACAKTIR. KAPLANMIŞ KUMAŞIN KOPMA MUKAVEMETİ ÇÖZGÜ YÖNÜNDE, EN AZ 2.200 N OLACAKTIR.
FMAT	ELYAF MALZEMESİ	KAPLAMA HARIÇ POLİAMİD 6.6, KUMAŞIN ARKA YÜZÜNDE MEMBRAN LAMİNE EDİLMİŞ OLACAKTIR.
HUES	RENK	ZEYTİN GRİ
PRPY	ÖZEL KARAKTERİSTİKLER	KAPLANMIŞ KUMAŞIN YIRTIлма MUKAVEMETİ ATKI YÖNÜNDE (ÇÖZGÜ YIRTIлMASI), EN AZ 180 N OLACAKTIR. KAPLANMIŞ KUMAŞIN YIRTIлMA MUKAVEMETİ ÇÖZGÜ YÖNÜNDE (ATKI YIRTIлMASI), EN AZ 180 (YÜZ SEKSEN) N OLACAKTIR.
SPCL	ÖZEL TEST HUSUSLARI	KAPLANMIŞ KUMAŞIN SU GEÇİRMEZLİĞİ, EN AZ 4.000 MM SU SÜTUNU OLACAKTIR. 200.000 DEVİRDE AŞINMA DAYANIMI TESTİNE TABİ TUTULDUĞUNDA ATKI VE ÇÖZGÜ İPLİKLERİNDE KOPMA OLMAYACAKTIR.
AKKK	KUMAŞ AĞIRLIĞI	-

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
ÇANTA DIŞ KUMAŞI, EN:1450 MM	T0097 - K.K.K. 8 INCI ANA BKM.MRK.K.LIGI MLZ.YNT.MRK.	4	2	1	3	TK	C	