

**ÇİZİCİLİ YATAY DAİRE TEZGÂHINA
AİT YAZILI AÇIKLAMALAR (TEKNİK BİLGİ PAKETİ)**

- 1. STOK NUMARASI** :
- 2. MALZEME İSMİ** : Çizicili Yatay Daire Tezgâhı
- 3. KULLANILDIĞI ATÖLYE** : Marangoz Atölyesi
- 4. MİKTARI** : 1 (bir) adet
- 5. TEKNİK ÖZELLİKLERİ**
 - Tezgâhın kızak boyu en az 3200 mm olacaktır.
 - Tezgâhın standart daire testere çapı en az 300 mm olacaktır.
 - Tezgâhın daire testere mil çapı en az 30 mm olacaktır.
 - Tezgâhın maksimum kesme yüksekliği (Ø300) en az 78 mm olacaktır.
 - Tezgâhın maksimum kesme yüksekliği (45° pozisyonunda) en az 55 mm olacaktır.
 - Tezgâhın maksimum kesme genişliği en az 1300 mm olacaktır.
 - Tezgâhın maksimum tabla hareketi en az 3200 mm olacaktır.
 - Tezgâhın tabla ölçüsü en az 950x600 mm olacaktır.
 - Tezgâhın ilaveli tabla ölçüsü (arka tabla) en az 950x750 mm olacaktır.
 - Tezgâhın ilaveli yan tabla ölçüsü en az 800x500 mm olacaktır.
 - Tezgâhın profil araba ölçüsü en az 1530x650 mm olacaktır.
 - Tezgâhın daire testere yatma açısı 0° - 45° arasında ayarlanabilir olacaktır.
 - Tezgâhın toz emme bağlantısı en az 120 mm olacaktır.
 - Tezgâhın motor gücü en az 4 kW olacaktır.
 - Tezgâhın daire testere hızı 3700-5100 ±%10 rpm (dakikada devir sayısı) aralığında olacaktır.
 - Tezgâh çizicisinin daire testere çapı en az 125 mm olacaktır.
 - Tezgâh çizicisinin daire testere mil çapı en az 20 mm olacaktır.
 - Tezgâh çizicisinin daire testere hızı 7250 ±%10 rpm (dakikada devir sayısı) olacaktır.
 - Tezgâh çizicisinin motor gücü en az 0,75 kW olacaktır.
 - Tezgâh çizicisinin kesme uzunluğu en az 3200 mm olacaktır.
 - Tezgâh aşırı ısıya, aşırı gerilime ve aşırı akıma karşı korumalara sahip olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.
 - Yüklenici firma; idare tarafından gösterilen yere makinenin montajını yaparak çalışır vaziyette teslim edecektir. Montaj esnasında ihtiyaç duyulacak malzemeler yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

- Yüklenci firma tarafından 2 (iki) takım makineye uygun yedek kesici ve çizici testere makine ile birlikte teslim edilecektir.
- Makinanın iş sağlığı ve güvenliği kapsamında hareketli aksamaların koruma özelliği olacaktır.

Diğer Hususlar:

- Garanti: En az 2 (iki) yıl olacaktır.
- İstenen Belgeler: CE Belgesi, tanıtıcı broşür, kullanma kılavuzu, bakım kataloğu, elektrik elektronik devre şeması, yedek parça kataloğu Türkçe olarak makine ile birlikte verilecektir.
- Eğitim: En az 2 (iki) personele 2 (iki) saat süreyle kullanıcı ve bakım eğitimi verilecektir.
- Ambalajlama: Makine üzerinde imalatçı firma marka ve modeli, imal yılı ve menşei, emniyet ikaz işaret ve yazıları, imalatçı adı ve adresi, kullanma talimatını belirten yırtılmaz mürekkep baskı ile silinmez etiket bulunacaktır. Ambalajın üzerine imalatçı firma adı, adresi, ürünün adı, üretim yılı ve seri numarası, ambalajın genel boyutları (cm olarak), brüt kütlesi (kg olarak), taşıma güvenliği ile ilgili işaretler ve yazılar, daha önceden alınmış varsa Silahlı Kuvvetler Stok Numarası silinmeyecek biçimde baskı ile yazılmış olacaktır.

imza

Tezcan SAMUR
Sa.üc.

imza

İlhan ÇOMUT
Mak.Müh.
Etüt Prj.Böl.

imza

Aydın KÖSE
Mak.Müh.
Etüt Prj.Böl.A.V.

imza

Feridun KUTAY
Müh.Bnb.
İmlt.İşlt.A

imza

Serkan TANERİ
Müh.Yb.
Tek. ve Prj.Ynt. Md.V.