

HİZMETE ÖZEL

Sayı 88265220-934 01 02- 424586

Ek-1

05/2021

İHTİYAÇ LİSTESİ

SIRA NO	STOK NO	MALZEME ADI	MİKTARI		TEKNİK ŞARTNAME	TEKNİK ŞARTNAME ATIFLARI	ENVANTER ÖZELLİKLERİ
1	6850270376833	VIDALI KOMPRESOR YAĞI (CORENA S 46)	112	KG	TEK H 08-158 A - KASIM 2019	T Ş Madde 31 1 TIP-2 Kompresör Yağı 48 T Ş Madde 3 1 3'e göre kalite güvence ve ürün kalite belgeleri istenmeyecektir. T Ş Madde 3 3 1'e göre Ambalajlama ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir. T Ş Madde 3 3 6 ya göre Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar sözleşmenin bentlerinde belirtilmiştir.	1 FEAT ÖZEL HUSUSLAR FEAT G ISO VG 46 40 DERECEDE VİSKOZİTE 46 100 DERECEDE VİSKOZİTE 55 VİSKOZİTE İNDEKSİ 105 YOGUNLUK 15 DERECEDE 0.873 G/CM3 AKMA NOKTASI -30 PARLAMA NOKTASI 228 DERECE 2 AGZV NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI KIZAK VE MİL YAĞLARI
2	9150KK0112179	YAĞ (TEZGAH TEMİZLEME YAĞI)	45	KG	TEKBİM VERİ TABANINDA UYGUN ŞARTNAMESİ BULUNMAMAKTADIR		MALZEME İSMİ YAĞLAMA YAĞI GENEL MAKSATLI # YAĞLI MALZEME TİPİ MADENİ YAĞ # HER BİRİM PAKETTEKİ MİKTAR DEĞERSİZ # BUHAR BASINCI NIN MAKSİMUM SICAKLIK DEĞERİ DEĞERSİZ # MAKSİMUM AKMA NOKTASI CELCIUS DERECE (SANTİGRAT) - 40 # NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI İÇİNDE YÜKSEK MİKTARDA SEÇİLMİŞ AŞIRI BASINÇ KATKILARI BULUNAN VE SOLVENT RAFİNASYONUNDAN GEÇMİŞ MADENİ YAĞ KARIŞIMI ÖZEL HUSUSLAR KULLANIM ALANI # HER TÜRLÜ MALZEMENİN BROŞLANMASINDA KULLANILIR ÇALIŞAN ALANDA ÇOK İYİ TEMİZLİK YAPAR VE KORUNU PARÇALARIN KATNAMA SINI ONLER KATER OMPUNU UZATIR PPPY ÖZEL KARAKTERİSTİKLER BAKIR KOROZYON TESTİ 13 SAAT 100 ° C DE LEFESİZ RENK PAÇIK SARI ETKİLİ SICAKLIK ARALIĞI PARLAMA NOKTASI (KAPALI) 135 ° C BELİRLENMİŞ SICAKLIKTA Kİ VİSKOSİTESİ 15 ° C-37 ° C CST 50 ° C-105 ° C CST
3	9150KK0371324	YAĞLAMA YAĞI, DIŞLI İÇİN (75W 140)	30	KG	TEKBİM VERİ TABANINDA UYGUN ŞARTNAMESİ BULUNMAMAKTADIR		1 NAME MALZEME İSMİ YAĞLAMA YAĞI DIŞLI İÇİN 2 AGZV YAĞLI MALZEME TİPİ MADENİ YAĞ # 3 AKKF HER BİRİM PAKETTEKİ MİKTAR HERHANGİ BİRİ KABUL EDİLEBİLİR 4 COLO BELİRLENMİŞ SICAKLIKTA Kİ VİSKOSİTESİ DEĞERSİZ # 5 CSMB BUHAR BASINCI NIN MAKSİMUM SICAKLIK DEĞERİ DEĞERSİZ 6 CXCXY KONTROL DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN PARÇA İSMİ YAĞ 75W/140 SENTETİK DIŞLI YAĞI 7 CRWD ETKİLİ SICAKLIK ARALIĞI HERHANGİ BİRİ KABUL EDİLEBİLİR
4	9150KK0506187	YAĞ, KORUYUCU, PAS ONLEYİCİ	64	KG	TEKBİM VERİ TABANINDA UYGUN ŞARTNAMESİ BULUNMAMAKTADIR		1 NAME MALZEME İSMİ YAĞLAMA YAĞI KORUYUCU PAS ONLEYİCİ 2 CSMB BUHAR BASINCI NIN MAKSİMUM SICAKLIK DEĞERİ DEĞERSİZ 3 CRWD ETKİLİ SICAKLIK ARALIĞI DEĞERSİZ 4 SUPP İLAVE ÖZELLİKLER VAKS YAPILI KALIN ELE YAPIŞMAYAN FİLM BİRAKAN ÖZELLİKLE DİŞ ORTAMLARDA UZUN SÜRE ETKİLİ BİR KORUYUCUDUR 5 CXCXY KONTROL DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN PARÇA İSMİ YAĞ KORUYUCU PAS ONLEYİCİ 6 COLO BELİRLENMİŞ SICAKLIKTA Kİ VİSKOSİTESİ DEĞERSİZ # 7 AGZV YAĞLI MALZEME TİPİ KORUYUCU # 8 FEAT ÖZEL HUSUSLAR YOGUNLUK 15 ° C DA 0.890 G/CM3 GÖRÜNÜŞ KAHYERENGİ YAPILAKIŞKAN KATI MADDE ORANI %55 BİRAKTIĞI FİLMİN ERİME NOKTASI 130 ° C PARLAMA NOKTASI 40 ° C FİLM KALINLIĞI 40 MİKRON KULLANIM SÜRESİ KAPALI ALAN 12-36 AY AÇIK ALAN 6-24 AY 9 TEST TEST VERİ DOKÜMANI STANDART ASTM D 4052 ASTM D 92 DİN 51801 # 10 AKKF HER BİRİM PAKETTEKİ MİKTAR DEĞERSİZ 11 AFJO DEPOLAMA SICAKLIK ARALIĞI CELCIUS DERECE (SANTİGRAT) + 0 0 + 50 0
5	9150270146446	KIZAK YAĞI G 220 (16 KG)	320	KG	TEK H 08-64 Ç OCAK 2019	T Ş Madde 31 1 TIP-2 G220 Yağı T Ş Madde 3 1 3'e göre kalite güvence ve ürün kalite belgeleri istenmeyecektir. T Ş Madde 3 3 1'e göre HER BİRİM PAKETTEKİ MİKTAR KILOGRAM 16 0 T Ş Madde 3 3 6 ya göre Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar sözleşmenin bentlerinde belirtilmiştir.	BELİRLENMİŞ SICAKLIKTA Kİ VİSKOSİTESİ KIN VİSKOZİTE 40 ° C DE 198 - 235 MAKSİMUM AKMA NOKTASI CELCIUS DERECE (SANTİGRAT) - 9 0 KONTROL MAKAMI TARAFINDAN TANIŞIL EDİLEN PARÇA İSMİ KIZAK YAĞI G 220 HER BİRİM PAKETTEKİ MİKTAR KILOGRAM 16 0 ÖZEL HUSUSLAR ALEVENİME NOKTASI ° C MİN 230 TOPLAM ASİT SAYISI MAX 1 2 BAKIR ŞERİT KOR 100 ° C 3 ST MAX 1B
6	9150270142301	PAS ONLEYİCİ VE METAL KORUYUCU YAĞ (16 KG)	48	KG	TEKBİM VERİ TABANINDA UYGUN ŞARTNAMESİ BULUNMAMAKTADIR		İLAVE ÖZELLİKLER NAFTAN KİT ESASLIDIR KOROZYONA KARŞI KORUYUCU KATKI MADDELERİ İÇERİR HER BİRİM PAKETTEKİ MİKTAR KILOGRAM 16 0 ÖZEL HUSUSLAR TAN MİG KOHGR 1 5 VİSKOZİTE İNDEKSİ MAX 80 ALEVENİME NOKTASI ° C MİN 150 DEMUSİYON ÖZELLİĞİ 54 ° C 30 DAK 40-40-0 PAS TESTİ GEÇER BELİRLENMİŞ SICAKLIKTA Kİ VİSKOSİTESİ E KIN VİSKOZİTE 40 ° C DA 19 8 - 24 2 CST YAĞLI MALZEME TİPİ MADENİ # MAKSİMUM AKMA NOKTASI CELCIUS DERECE (SANTİGRAT) -27 0 #
7	9150270267628	SIVI, ELEKTRO EROZYON	345	KG	TEKBİM VERİ TABANINDA UYGUN ŞARTNAMESİ BULUNMAMAKTADIR		İLAVE ÖZELLİKLER TARMOND RPO-471 NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI ELEKTRO ERZYON SIVISI DIEL 02 ÖZEL HUSUSLAR GÖRÜNÜŞ SAYDAM YOGUNLUK 15CM3 VİSKOZİTE 40 DERECE KIRILMA İNDİSİ 1 4500 BAKIR KOROZYON TESTİ NO 1 PARLAMA NOKTASI 195 DERECE
8	9150270364952	KIZAK YAĞI D 68 (15 KG)	180	KG	TEK H 08-64 Ç OCAK 2019	T Ş Madde 31 1 TIP-1 D68 Yağı T Ş Madde 3 1 3'e göre kalite güvence ve ürün kalite belgeleri istenmeyecektir. T Ş Madde 3 3 1'e göre HER BİRİM PAKETTEKİ MİKTAR KILOGRAM 15 0 T Ş Madde 3 3 6 ya göre Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar sözleşmenin bentlerinde belirtilmiştir.	MAKSİMUM AKMA NOKTASI CRBY J CELCIUS DERECE (SANTİGRAT) -18 0 BELİRLENMİŞ SICAKLIKTA Kİ VİSKOSİTESİ COLO E KIN VİSKOZİTE 40 ° C DA 61 2-74 8 CST HER BİRİM PAKETTEKİ MİKTAR KILOGRAM 15 0 İLAVE PERFORMANS CİNCİNNATI MILACRON P-47 1 FEAT ÖZEL HUSUSLAR FEAT G ALEVENİME NOKTASI MİN 210 ° C T A N MİG KOHGR MAX 1 2 BAKIR ŞERİT KOR 100 ° C 3 ST MAX 1B PAS TESTİ GEÇER 5 AGZV YAĞLI MALZEME TİPİ AGZV E MADENİ

AMBALAJLAMA İLE İLGİLİ HUSUSLAR : 1 Malzeme ambalajları piyasada satışa sunulduğu şekilde orijinal ambalajlarda olacaktır. Yukarıdaki teknik şartname atıflarında belirtilen birim paket miktarlarında dikkate alınacaktır.
2 Malzemelerin Muayene ve Kabul işlemlerinde teknik özellik ve teknik şartnamede belirtilen hususlarla ilgili olarak analiz sonuç belgesi , taahhütname v b Belgeler laboratuvar ve analiz sonucu olarak kabul edilebilecektir.