

413368

S. NO.	K.S. NO.	STOK NO	REFERANS (parça numarası veya Madalet malzeme)	DOKÜMAN NO.	MALZEMENİN ADI	MİKTAR	MALZEME TANIMLAMA BİLGİLERİ	TEKNİK ŞARTNAMESİ	TEKNİK ŞARTNAMESİ AÇIKLARI
1. İNÇİ KISIM GAZ ALIMI									
1	1	6830KK0123369	KKKPHS10920046	GAZ, OKSİJEN, %99,5 SAFLIKTA	1 000	M3	1 NAME MALZEME İSMİ OKSİJEN, SIVI 2 ARIA BASINÇ DEĞERİ BAR 200,0 # 3 CİCÜ KULLANIM ADI 12 TUP SETİ İÇİN OKSİJEN İÇ GAZ 4 AGAY NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI LASER KESİM UNİTESİ 5 CBME HACİM OLÇUSU İNTER KUP 10,5 6 MATT MALZEME: %99,5 SAFLIKTA OKSİJEN # 7 FEAT OZEL HUSUSLAR TOPLAM SAFLIĞI (HACİMCE) EN AZ %99,5 MOLEKÜL AĞIRLIĞI 32,00 GR/MOL-GR SIVI OKSİJEN KAYNAMA NOKTASI: -183°C RENKSİZ KOKUSUZ ZEHİRSİZ OKSİJENİCİ SOLUNABİLİR # 8 FTLD FONKSİYONEL AÇIKLAMA LASER KESİM UNİTESİNDE KESİM GAZI #	TEKBLM YERİ TABANINDA UYGUN ŞARTNAMESİ BULUNMAKTADIR.	
2	2	6830270001534	KKKPHS10920043	ASETİLEN GAZI	400	KG	1 BBRC BİLEŞİM VE YÜZDE MINİMUM HACİMÜZDESİ %98,5 ASETİLEN 2 FEAT OZEL HUSUSLAR TÜRLER OZEL FOROZMADEDE 3 NAME İTEM NAME 16838 4 BBRC YÜZDE OLARAK KIRILIK SINIRI ARS%0,5 5 AGAY FİZİKSEL FORMU SIVI	TEKBLM YERİ TABANINDA UYGUN ŞARTNAMESİ BULUNMAKTADIR.	
3	3	6830KK0176686	KKKPHS10920048	GAZ, KARBONDİOKSİT (CO ₂)	450	KG	1 NAME MALZEME İSMİ KARBONDİOKSİT, TEKNİK 2 AWIN NET AĞIRLIĞI KILOGRAM 565,0 3 BBRC OZEL KULLANIM OZELLİĞİ METAL KAYNAĞINDA (İNERT BİR ÖRTÜ OLARAK DEMİR PELETELME, POTLA YÜZLERİNİN SERTEŞTİRİLMESİ, KURŞUN KARBONAT PİGMENT ÜRETİMİNDE, BOKULARDA KİREÇ ONİTİCİ SU ARIYMA, ÇİMENTO YİLEŞTİRMEDE GÜBRE OLARAK VE DUMAN EFFEKTİ OLARAK HAVA YASTIĞI, ÇANKURTARAN BOLLARININ YİŞİRLİMESİNDE, TORPIDO İTİCİ, MADENLERDE PATLAYICI YERİNE, PATLAYICI MADDELERİN SOĞUTULMASINDA, AEROSOL VE YANGIN TÜPLERİNDE.. # 4 FEAT OZEL HUSUSLAR OZEL KULLANIM OZELLİĞİ (DEVİYAN) 2-YANGIN SONDURMA SİSTEMLERİNDE, TEHLİKELİ SIVILARIN TRANSFERİ, PETROL ÇIKARMADA, FIÇI BİRA, COLA GİBİ İÇECEKLERDE BASINIDA, DONDURULMUŞ GIDA, MEYVE, SEBZE VE ÇİÇEK STOKLAMASINDA, ÇABUK BOZULABİLEN MADDELERDE PAKETLEMİ VE TAZELİĞİNİ KORUMA, BİRA, MEŞRUBAT, DONDURMA, SÜT, TEREYAĞ, ŞARAP, MADENSİYU, LASTİK, ÜRETİMİNDE. 5 HUES RENK RENKSİZ # 6 MATT MALZEME SIVI FAZDA VE GAZ FAZDA # 7 PAKT BİRİM PAKET TİPİ DİKİŞSİZ ÇELİK TUP # 8 PRPV OZEL KARAKTERİSTİKLERİ MONOKUL AĞIRLIĞI=44,01 G/MOL, YOĞUNLUĞU SIVI, -56,6°C DE=1,1778 KG/DİT ³ (GAZ, 0 °, 1 ATM)=1097 KG/M ³ , KRİTİK SICAKLIĞI ATM= 31,1°C, SUBLİMİŞME SICAKLIĞI=-78,50°C (KATI FAZDAN GAZ FAZINA), ÖZGÜL AĞIRLIĞI (HAVA-1)= 1,528 # 9 ZZZK ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ HÜKÜMET STANDARTI TS 2603 # 10 TEXT GENEL KARAKTERİSTİK OZELLİĞİ RENKSİZ, KOKUSUZ, ZEHİRSİZ, HAVAYA ORANLA DAHA AĞIR VE BOĞUCU BİR GAZDIR, 11 AFİO DEPOLAMA SICAKLIK ARALIĞI MIN. -56,6°C DE, 4,16 BAR BASINÇTA AVNI ANDA KATI, SIVI VE GAZ HALİNDE BULUNMA OZELLİĞİ. 12 CİCÜ KULLANIM ADI KARBONDİOKSİT GAZI (CO ₂)	TEKBLM YERİ TABANINDA UYGUN ŞARTNAMESİ BULUNMAKTADIR.	
4	4	6830270436024	KKKPHS10920049	GAZ, ARGON-KARBON DİOKSİT	150	M3	1 BBRC BİLEŞİM VE YÜZDE KARBONDİOKSİT %3±%0,5, OKSİJEN MİKTARI: MAX 10 PPM, NEM MİKTARI: MAX 25 PPM, GERİ KALANI ARGON 2 NAME İTEM NAME 30418 3 CİCÜ KONTROL MAKAMI TARAHDAN TAHSİS EDİLEN PARÇA İSMİ KARIŞIM GAZI, ARGON-KARBON DİOKSİT	TEKBLM YERİ TABANINDA UYGUN ŞARTNAMESİ BULUNMAKTADIR.	
5	5	6830270065346	KKKPHS01840023	GAZ, AZOT, %99,999 SAFLIKTA	250	MP	1 NAME MALZEME İSMİ AZOT, TEKNİK 2 AGAY NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI GENEL (TERMAL GORUŞ UNİTESİ VE ENTEGRE LASER SİSTEMİ) 3 CİCÜ KULLANIM ADI AZOT GAZI 4 FEAT OZEL HUSUSLAR %99,999 SAFLIKTA 5 MATT MALZEME GAZ FORMUNDA # 6 TEST TEST VERİ DOKÜMANI STANDART MIL-PRF-2740D TİP 1 GRADE C #	TEKBLM YERİ TABANINDA UYGUN ŞARTNAMESİ BULUNMAKTADIR.	
2. İNÇİ KISIM TOZ KURU KİMYEVİ MAL ALIMI									
6	1	4210270062616	KKKPHS10280022	TOZ, KURU KİMYEVİ, YANGIN SONDURUCU, (MONO AMONYUM FOSFAT EN AZ %90)	3 000	KG	1 NAME İTEM NAME 06556 2 BBRC KİMYASAL MADDE TİPİ MONO AMONYUM FOSFAT 3 SÜPP İLAVE OZELLİKLERİ MONO AMONYUM FOSFAT YÜZDESİ ENAZ %90 4 ZZZK ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ HÜKÜMET STANDARTI TS 5684 5 FİCİS FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA A.B VE C TİPİ YANGINLARDA KULLANILIR.	TEKBLM YERİ TABANINDA UYGUN ŞARTNAMESİ BULUNMAKTADIR.	

25 13

h

S. NO.	K.S.S. NO.	STOK NO	REFERANS (Parça numarası veya Masadifi malzeme)	DOKÜMAN NO.	MALZEMENİN ADI	MİKTAR	MALZEME TANIMLAMASI BİLGİLERİ	TEKNİK ŞARTNAMESİ	TEKNİK ŞARTNAMESİ AÇIKLAMASI
3' ÜNÇÜ KISIM YSC YEDEK PARÇA MAL ALIMI									
7	1	5340KK0236662	KKKPHS00270009	MÜHÜR PLASTİK DÜZ (KÜÇÜK) YSC İÇİN	3 000	AD	1 NAME MALZEME İSMİ MÜHÜR 2 ASKX DELİK SAYISI 1 3 ASXP PİM DAHİL DEĞİL 4 BFDJ TEL YÜZEYİ İŞLEMİ PLASTİK # 5 CBBN TEL PLASTİK KORDON 6 MATL MALZEME PLASTİK # 7 BZNL TEL/KABLO GEREKLİLİĞİ PLASTİK KORDON DAHİL 8 SHPE ŞEKİL DAİRESEL # 9 ABMZ ÇAP MİLMETRE NOMİNAL 14,70 # 10 ABRY UZUNLUK 300 MM TEL PLASTİK KORDONLA BERABER # 11 AGCV TEL ÇAP MİLMETRE NOMİNAL 1,27 # 12 SUPP İLAVE ÖZELLİKLER KULLANIM ADI: MÜHÜR, PLASTİK (SPSEAL21) YSCLERDE DOĞRU SONRASI KILITLİEME İŞLEMİ YAPAR. MÜHÜRÜN İÇİNDE KÜÇÜK BİÇAKLAR MEVCUTTUR. 13 AGAV NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI SP SEAL 21 PLASTİK MÜHÜR.	TEK H. 02-74 A EKİM 2019 SARF MALZEME	*Şartname atılan tablo sonunda verilmiştir
8	2	5340KK0122580	KKKPHS10280010	MÜHÜR PLASTİK	1 000	AD	1 NAME MALZEME İSMİ MÜHÜR 2 MATL MALZEME PLASTİK # 3 SHPE ŞEKİL DİKOÖRGEN (KARE DAHİLİR) # 4 CBBN TEL DAHİL DEĞİL 5 BZNL TEL/KABLO GEREKLİLİĞİ DAHİL DEĞİL 6 BFDJ TEL YÜZEYİ İŞLEMİ PLASTİK # 7 ASXP PİM DAHİL DEĞİL 8 ASKX DELİK SAYISI 1 9 AGAV NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI TEK YÖNLÜ HAREKETLE TIRNAKLARIN TUTUNMASI SONUCU GERİ HAREKETİ OLMAYAN KILITLİEME MEKANİZMASINA SAHİP SERİ NUMARALI MÜHÜRÜR. 10 SUPP İLAVE ÖZELLİKLER ÜZERİNDE "21 İKİNCİ İKİNCİ MERKEZİ KOMUTANLIĞI BOR/NIĞDE" BASKISI BULUNMAKTADIR. 11 ABGL ENİ MİLMETRE NOMİNAL 5,0 # 12 ABNN KALINLIK MİLMETRE NOMİNAL 1,0 # 13 ABRY UZUNLUK MİLMETRE NOMİNAL 300,0 #	TEKİM VERİ TABANINDA UYGUN ŞARTNAMESİ BULUNMAMAKTADIR.	
9	3	4210KK0150041	KKKPHS00220081	FILE YSC, GENİŞLİK 110 MM.	100	KG	1 NAME MALZEME İSMİ FILE YSC 2 ABKW TOPLAM YÜKSEKLİK MİLMETRE NOMİNAL 2,0 # 3 ABKK TOPLAM GENİŞLİK 110 MM # 4 ABHP TOPLAM UZUNLUK İHTYACA GÖRE KESİLİR. # 5 CLOL KULLANIM ADI FILE BÜYÜK YSC 6 MATT MALZEME ESNEK PLASTİK # 7 HUES RENK TURUNCU # 8 AGAV NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI YANGIN SÖNDÜRME CHIAZI 12 KG VE ÜZERİ	TEK H. 02-74 A EKİM 2019 SARF MALZEME	*Şartname atılan tablo sonunda verilmiştir
10	4	4210KK0420788	KKKPHS10280013	VALF, TUP, TETİKLİ, (6-12 KG)	900	AD	1 NAME MALZEME İSMİ VALF, YANGIN SÖNDÜRME CHIAZI 2 AGAV NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI KURU KİMEYİ YANGIN SÖNDÜRME CHIAZILARI 3 ZZZK ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ ÜRETİCİNİN KAYNAK KONTROLU; NUMUNE # 4 ABHP TOPLAM UZUNLUK MİLMETRE NOMİNAL 140,0 # 5 ABKW TOPLAM YÜKSEKLİK MİLMETRE NOMİNAL 107,0 # 6 ABKK TOPLAM GENİŞLİK MİLMETRE NOMİNAL 58,0 # 7 AGHM PARÇA TANIM NUMARASI SOFTWARE NUMARASI 505-29 # 8 CLOL KULLANIM ADI VALF, TUP, TETİKLİ, (6-12 KG) 9 FTLD FONKSİYONEL AÇIKLAMA 6 VE 12 KG KURU TOZLU, SUTU KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRÜCÜLERİNDE KULLANILIR. 10 SFTT YÜZEY İŞLEM NİCEL # 11 FEAT ÖZEL HUSUSLAR GAZ GİRİŞ (DİŞİ) : M30X1,5; GAZ ÇIKIŞ (DİŞİ) : G 1/4"; MANOMETRE DİŞİ : M10X1X1,5; SIFON DİŞİ : M16X1,5; EMNİYET VALFİ : 21-26 BAR, PLASTİK REKORLU, (ASKILIKLI, SİBOPU, EMNİYETLİ, KAPILAMALI) 12 MATT MALZEME PİRİNÇ #	TEK H. 02-74 A EKİM 2019 SARF MALZEME	*Şartname atılan tablo sonunda verilmiştir

24/12/2021

24/12/2021

24/12/2021

S. NO	K.S.S. NO	STOK NO	REFERANS (Parça numarası veya Maddeli malzeme)	DOKÜMAN NO	MALZEMENİN ADI	MİKTAR	MALZEME TANIMLAMASI BİLGİLERİ	TEKNİK ŞARTNAMESİ	TEKNİK ŞARTNAMESİ ATIFLARI
11	5	4210KK0420042		KKKPHS10280012	VALF, TUP, TETİKLİ (1-2 KG)	500 AD	1 NAME MALZEME İSMİ VALF, YANGIN SONDURMA CHIAZI 2 ABKP TOPLAM GENİŞLİK MİLMETRE NOMİNAL 78,0 # 3 ABKV TOPLAM YÜKSEKLİK MİLMETRE NOMİNAL 80,0 # 4 AGAV NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI KURU KİMYEVİ YANGIN SONDURMA CHIAZLARI 5 FTİD FONKSİYONEL AÇIKLAMA 1 VE 2 KG KURU TOZLU, SİLİ KOPUKLU YANGIN SONDURUCULERDE KULLANILIR 6 CİOL KULLANIM ADI VALF, TUP, TETİKLİ, (1-2 KG) 7 MATT MALZEME PİRİNG # 8 AĞAÇ PARÇA TANIMI NUMARASI SOFTWARE NUMARASI 501-19 # 9 FEAT ÖZEL HUSUSLAR GAZ GİRİŞ (DİŞİ) : M24X1,5, GAZ ÇIKIŞ (DİŞİ) : M10X1,2,5, SIFON DİŞİ : M16X1,5, EMNİYET VALFİ : 21-26 BAR, PLASTİK REKORLU 10 ZZZK ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ ÜRETİCİNİN KAYNAK KONTROLU, NUMUNE #	TEK H. 02-74 A EKİM 2019 SARF MALZEME	*Şartname atılan tablo sonunda verilmektedir
42	6	4210KK0423141		KKKPHS00220079	VALF, TUP, TETİKLİ (5 LIBRE)	150 AD	1 NAME MALZEME İSMİ VALF, YANGIN SONDURMA CHIAZI 2 AGAV NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI CO2 KARBONDİOKSİT YANGIN SONDURMA CHIAZLARI 3 ZZZK ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ ÜRETİCİNİN KAYNAK KONTROLU, NUMUNE # 4 MATT MALZEME GÖVDE : PİRİNG, VOLAN : PLASTİK # 5 ABKP TOPLAM GENİŞLİK MİLMETRE NOMİNAL 70,0 # 6 ABKV TOPLAM YÜKSEKLİK MİLMETRE NOMİNAL 131,0 # 7 CİOL KULLANIM ADI VALF, TUP, KARBONDİOKSİT, VOLANLI 8 FTİD FONKSİYONEL AÇIKLAMA 10, 15 VE 50 LIBRE KARBONDİOKSİT (CO2) YANGIN SONDURUCULERDE KULLANILIR, 9 FEAT ÖZEL HUSUSLAR GAZ GİRİŞ DİŞİ : W 1" G 11 DİŞ 3/25" KONİK, GAZ ÇIKIŞ DİŞİ : W 21.8X 1/2" G 14" DİŞ, SIFON DİŞİ : G 1/4" 20 DİŞ 10 ABHP TOPLAM UZUNLUK MİLMETRE NOMİNAL 110,0 #	TEK H. 02-74 A EKİM 2019 SARF MALZEME	*Şartname atılan tablo sonunda verilmektedir
43	7	4210KK0423627		KKKPHS10280011	VALF, TUP, KARBONDİOKSİT, VOLANLI (10, 15 VE 50 LIBRE)	150 AD	1 NAME MALZEME İSMİ VALF, YANGIN SONDURMA CHIAZI VALFİ 2 ABHP TOPLAM UZUNLUK MİLMETRE NOMİNAL 25,5 # 3 ADAV TOPLAM ÇAP MİLMETRE NOMİNAL 23,0 # 4 AGAV NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI YANGIN SONDURMA CHIAZI VALFİ 5 CİOL KULLANIM ADI GÖSTERGE, BASINÇ, YSC, (M10X1X12,5) 6 FTİD FONKSİYONEL AÇIKLAMA KURU KİMYEVİ TOZLU, HALOKARBON GAZLI, SU VE KOPUKLU CHIAZLARDA KULLANILIR, 7 ATEO DEPOLAMA SICAKLIK ARALIĞI ÇELİCİS DERECE (SANTİGRAT) : 20,0 + 60,0 8 TADIN TİP/MODEL TANIMLAMASI MARKA : EBUR, MAANOMETRE TİPİ : EB-1, BAREKS KODU : 1012 9 MATT MALZEME PİRİNG # 10 SİTT VÜZEV İŞLEM KROM # 11 ZZZK ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ HÜKÜMET STANDARTI TS EN 3-7, ISO 2002 # 12 AAKVN MODEL NUMARASI 1012 13 ARIA BASINÇ DEĞERİ 0-28 BAR, KIRIMIZI BOUGE : 0-11 BAR, YEŞİL BOUGE : 11-18 BAR, KIRMIZI BOUGE : 18,5-28 BAR # 14 FEAT ÖZEL HUSUSLAR MAKENZİMA : DİVAFRANLU, ÖRİNGİL, DİŞ OLCUSU : M10X1X12,5 BAĞLANTI UZUNLUĞU : 125 MM, UZUN DİŞ, ÜZERİNDE SU GEÇİRMEZ ON CAM BULUNMAKTADIR.	TEKNİK VERİ TABANINDA UYGÜN ŞARTNAMESİ BULUNMAKTADIR.	
45	9	4210220437335		KKKPHS10280025	VANA, YSC, KURU KİMYEVİ TOZLU (25-30 KG)	50 AD	FEAT ÖZEL HUSUSLAR KULLANIM ADI VANA, 25-30 KG KURU KİMYEVİ TOZLU YSC : VANA TUP BAĞLANTISI YUVARLAK OYNAR SOMUNLUDUR. VANA TUP BAĞLANTI YERİNDE PLASTİK REKOR BULUNMAKTADIR. ANAHTAR OLCUSU 27 MM, MERKEZ DELİK ÇAPİ 22 MM İÇİ PASOLUDUR. VANA ÇIKIŞ YERİ DELİĞİ DİŞ ÇAPİ : 20,85 MM İÇ ÇAP 11 MM DİŞİ PASOLUDUR. VAN KISIMDA MAANOMETRE YUVASI MEVCUTTUR. DİŞ ÇAP 16 MM İÇ ÇAP 9 MM İÇİ PASOLUDUR. BİR ADET BOŞALTIMA KOLU OLUP KOL ÜZERİNDE 4 MM ÇAPINDA 4 ADET EMNİYET PİM DELİĞİ VAR : YÜKSEKLİK 135, 0 MM ; GENİŞLİK 52,0 MM ; 2 ACQOW GİRİŞ BAĞLANTI TİPİ DİŞİ VİDALI BORU 3 NAME TEM NAME 26968	TEK H. 02-74 A EKİM 2019 SARF MALZEME	*Şartname atılan tablo sonunda verilmektedir

TEKNİK 02-74 A EKİM 2019 SAYILI TEKNİK ŞARTNAMESİ ATIFLARI

T.Ş. Madde 2.1.2'ye göre Ana Malzeme : İhticemin elinde mevcut. Yazılı Açıklamalar Listesinin Ana Malzeme grubunda gösterilmiştir.

Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the page.