

**17 KALEM DEKONTAMİNASYON CİHAZI MALZEMELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

| <u>S. NO</u> | <u>STOK NO</u> | <u>MALZEMENİN CİNSİ</u>      | <u>KULLANILDIĞI CİHAZ</u>             | <u>MİKTARI</u> |    | <u>TEKNİK ÖZELLİK</u>                                                                                                                                                                                         |
|--------------|----------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 4720KK066389   | EKSOZ HORTUMU BEZ SPİRALLİ   | MODÜL 2,<br>DEKONTAMİNASYON<br>CİHAZI | 1              | AD | Dekontaminasyon cihazına için; yüksek ısıya dayanıklı (en az 100 C), maksimum çalışma basıncı en az 10 bar, minimum büküm iç yarıçapı 40 mm, uygun kumaş takvivelı alüminyum spiralli, boyu 330 cm olacaktır. |
| 2            | 4710KK0663007  | BASINÇ BORUSU ( METAL )      | MODÜL 2,<br>DEKONTAMİNASYON<br>CİHAZI | 1              | AD | Yüksek ısıya dayanıklı (en az 200 C), maksimum basıncı en az 100 bar, çelik üretim, dış çap 12 mm, kalınlık 2mm, iki ucu rakorlu sarı metal pirinç üretimi olacaktır.                                         |
| 3            | 4710KK0663032  | BORU METAL                   | MODÜL 2,<br>DEKONTAMİNASYON<br>CİHAZI | 1              | AD | Yüksek ısıya dayanıklı (en az 200 C), maksimum basıncı en az 100 bar, çelik üretim, dış çap 10 mm, uzunluk 37 cm, iç çap 7mm, iki ucu rakorlu sarı metal pirinç üretimi olacaktır.                            |
| 4            | 6110KK0663025  | REGÜLATÖR, VOLTAJ            | MODÜL 1,<br>DEKONTAMİNASYON           | 1              | AD | 24 volt ile çalışan, kablo bağlantılı, pil yatağı başlığı. Ateşleme bobini                                                                                                                                    |
| 5            | 4710KK0663008  | HELEZONİK MİL                | MODÜL 4,<br>DEKONTAMİNASYON           | 1              | AD | Krom üretim, ısıya dayanıklı (en az 100 C), maksimum çalışma basıncı 20 bar, uzunluk 65 cm, dış çap 2.7 cm, iç çap 2.2 cm, kalınlık 2.5 cm olacaktır.                                                         |
| 6            | 4720KK0663031  | HORTUM METAL OLMAYAN         | MODÜL 4,<br>DEKONTAMİNASYON           | 1              | AD | Plastik üretim, uzunluk 8 m, iç çap 3.8 cm, dış çap 4.8 cm, maksimum çalışma basıncı 15 bar, 50 C ısıya dayanıklı, büküm iç çapı 15mm olacaktır.                                                              |
| 7            | 2540KK0658113  | EGZOZ BACA HORTUMU           | MODÜL 3,<br>DEKONTAMİNASYON           | 1              | AD | Isıya dayanıklı kumaş üretim. Uzunluk 280 cm, çap 14.5 cm olacaktır.                                                                                                                                          |
| 8            | 5963KK0663026  | REGÜLATÖR VOLTAJ             | MODÜL 1,<br>DEKONTAMİNASYON           | 2              | AD | Pirinç üretim. Yüksek ısıya dayanıklı en az 100 C, maksimum çalışma basıncı en az 100 bar olacaktır.                                                                                                          |
| 9            | 4820KK0663023  | VALF, KONTROL ( ÇEKVALF )    | MODÜL 1,<br>DEKONTAMİNASYON           | 2              | AD | Akışkan tek yön çalışan, yivli çelik malzemeden üretilmiş, iç çap 22.70mm dış çap 40mm, uzunluk 102 mm olacaktır.                                                                                             |
| 10           | 2910KK0663028  | FİLTRE AKIŞKAN İÇİN          | MODÜL 2,<br>DEKONTAMİNASYON           | 4              | AD | Akışkan mazot filtresi. (pipo filtre)                                                                                                                                                                         |
| 11           | 4810KK0663029  | VALF                         | MODÜL 2,<br>DEKONTAMİNASYON           | 4              | AD | Çelik üretim, dairesel yivli, püskürtme ile çalışan, 0.40mm püskürtme uçlu, (Brülör mazot püskürtme memesi)                                                                                                   |
| 12           | 2910KK0663022  | TAMİR TAKIMI - YAKIT POMPASI | MODÜL 1,<br>DEKONTAMİNASYON           | 24             | AD | Oring Conta: Dış çap 27mm, iç çap 22mm, kalınlık 2.5mm olacaktır                                                                                                                                              |
| 13           | 2910KK0663021  | TAMİR TAKIMI- YAKIT POMPASI  | MODÜL 1,<br>DEKONTAMİNASYON           | 24             | AD | Oring Conta: Dış çap 40mm, iç çap 36mm, kalınlık 2mm olacaktır                                                                                                                                                |
| 14           | 5330KK0663020  | TAKIM KEÇE                   | MODÜL 1,<br>DEKONTAMİNASYON           | 24             | AD | Fiber üretim. Dairesel, iç çap 22mm, dış çap 29.7mm kalınlık 8mm maksimum çalışma basıncı 100 bar, yüksek ısıya dayanıklı (en az 100 C) olacaktır.                                                            |
| 15           | 4820KK0663018  | VALF, KONTROL ( ÇEKVALF )    | MODÜL 1,<br>DEKONTAMİNASYON<br>CİHAZI | 24             | AD | Dairesel stil, akışkan tek yönlü çalışan, çelik plastik birleşimi üretim, 26mm çapında, maksimum çalışma basıncı 100 bar, yüksek ısıya dayanıklı (en az 100 C) olacaktır.                                     |
| 16           | 5330KK0663019  | TAKIM KEÇE                   | MODÜL 1,<br>DEKONTAMİNASYON           | 24             | AD | Fiber üretim. Dairesel, iç çap 22mm, dış çap 39.9mm kalınlık 8mm maksimum çalışma basıncı 100 bar, yüksek ısıya dayanıklı (en az 100 C) olacaktır.                                                            |
| 17           | 4720KK0663030  | HORTUM, METAL OLMAYAN        | MODÜL 2,<br>DEKONTAMİNASYON           | 50             | M  | Kauçuk üretim, yüksek ısıya dayanıklı (en az 60 C), maksimum çalışma basıncı 15 bar, büküm iç çapı 2 mm olacaktır.                                                                                            |