

YAYA KUMANDALI İSTİF ARACI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Araç akülü ve yaya tarafından kullanılabilir olacaktır.
2. Taşıma kapasitesi en az 1500 kilogram olacaktır.
3. Tam yüklü iken yerden kaldırma yüksekliği en az 5 metre olacaktır.
4. Çatalda malzeme yüklü iken %6, yüksüz iken %12 eğim verilebilir olacaktır.
5. Personelin makinanın kenarına çıkmasını, kullanmasını sağlayan platformu olacaktır.
6. Çatal ölçüsü en az 60x180x1150 mm olacaktır.
7. Genişliği 2 metre olan koridorlarda kullanmaya elverişli olacaktır.
8. Acil durdurma butonu/sistemi olacaktır.
9. Akü durumunu gösterir göstergesi olacaktır.
10. Poliüretan/kaucuk dolgu tekerlekli olacaktır.
11. Malzemenin ilk çalıştırması yüklenici veya yüklenici adına yetkili servisi tarafından yapılacaktır.
12. Malzemeye ait türkçe kullanım kılavuzu, en az 2 yıl üretici firma ve 10 yıl yedek parça bulundurma garantisi olacaktır.
13. Malzeme İzmir Tersanesi K.lığına üretici garanti belgeleri ve diğer dökümanları ile birlikte teslim edilecektir.
14. Malzemeler fiziksel muayeneye tabii tutulacaktır.
15. Araç üzerinde araca ait en az seri numarası, yapım yılı, markası, modeli ve firma adı bilgilerinin yazılı olduğu paslanmaz metal etiket olacaktır.
16. NETLIFT, STİLL, LİNDE, İNDEKS markalarından birisi olacaktır.
17. Malzemenin temin edilmesine müteakip yeni stok numarası alınarak irat kaydedilecektir.