

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

...../...../.....

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	09 Haziran 2023/ 4790-233-23/274
İşin Tanımı	3 Kısım 24 Kalem İş Sağlığı ve Güvenliği Malzemeleri Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk günden itibaren **30 (OTUZ)** takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır.İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında sözleşme bedelinin **%6'sı kadar kesin teminat** vereceğimi, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) İdare tarafından **KDV Ödenecektir.**

9) Yerli Malına fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesi en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz toplam fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L. (yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

233 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	843027HD82826	AYAKKABI,KOMPOZİT BURUNLU,NO:35	5	PR	TL	TL
2	843027HD82830	AYAKKABI,KOMPOZİT BURUNLU,NO:48	4	PR	TL	TL
3	843027HD95373	AYAKKABI,İŞ,ISIYA DAYANKLI,NO:48	2	PR	TL	TL
4	843027HC08158	AYAKKABI,ESD,NO:48	2	PR	TL	TL
5	841527HD95364	BOT DERİ BURUN KORUMALI NO:48	2	PR	TL	TL
6	843027HD95323	ÇİZME(LASTİK,TİP-18) NO:47	5	PR	TL	TL
7	843027HD95304	ÇİZME(LASTİK,TİP-18) NO:48	2	PR	TL	TL
8	653227HD80726	AYAKKABI,ESD,NO:46	8	PR	TL	TL
9	653227HD80727	AYAKKABI,ESD,NO:47	3	PR	TL	TL
10	653227HD95295	AYAKKABI,ESD,NO:48	2	PR	TL	TL
11	843027HD95375	ÇİZME,ELEKTRİKÇİ,36 KW,NO:40	2	PR	TL	TL
12	843027HD95376	ÇİZME,ELEKTRİKÇİ,36 KW,NO:41	3	PR	TL	TL
13	843027HD95380	ÇİZME,ELEKTRİKÇİ,36 KW,NO:45	4	PR	TL	TL
14	843027HD95381	ÇİZME,ELEKTRİKÇİ,36 KW,NO:46	1	PR	TL	TL
1. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* PR:ÇİFT

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	623027HD64290	FENER KAFA İÇİN, ŞARJLI	15	EA	TL	TL
2	424027HD77539	HİJYEN KİTİ,KULAKLIK İÇİN	20	PR	TL	TL
3	841527HD08396	KOLLUK NAYLON, TEK KULL. 100'LÜ	230	PG	TL	TL
4	847527HD74733	DİZLİK (KORUYUCU)	448	EA	TL	TL
5	4240145548429	GÖZLÜK, KORUYUCU	35	EA	TL	TL
6	4240270222981	GÖZLÜK, KAYNAKÇI	15	EA	TL	TL
2. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET, PR:ÇİFT, PG:PAKET

3 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	841527HD95333	ELBİSE,KORUYUCU,ELEKTRİK ,KIŞ,M	3	PR	TL	TL




233 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

2	841527HD95334	ELBİSE,KORUYUCU,ELEKTRİK ,KIŞ,XL	2	PR	TL	TL
3	841527HD95330	ELBİSE,KORUYUCU,ELEKTRİK ,M	3	OT	TL	TL
4	841527HD95328	ELBİSE,KORUYUCU,ELEKTRİK ,YAZ,XL	2	OT	TL	TL
3. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL
* PR:ÇİFT, OT:TAKIM						
GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)						TL

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



A

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ GİRMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. KİSİM

Sıra No	STOK NO	MALZEME İSMİ	Teknik Özellikler
1	843027HD82826	AYAKKABI,KOMPOZİT BURUNLU,NO:35	1. GENEL AMAÇLI, BURUN KORUYUCULU İŞ EMNİYET AYAKKABISI, RENK SİYAH, GRİ VEYA KAHVERENGİ TONLARINDA OLACAKTIR. ÇİFTLERİ AYNI RENKTE OLACAKTIR. 2. TABAN KORUYUCU MALZEME METAL İÇERMeyecektir. AYAKKABILARIN KONÇ KISMI, DESTEKLENMİŞ OLACAKTIR. 3. AYAKKABININ ARA TABANI KEVRLAR, SAYASI DERİ VEYA SÜET DERİ VEYA DERİ VE TEKSTİL KARIŞIMI VEYA SÜET DERİ VE TEKSTİL KARIŞIMI OLACAKTIR. 4. TS EN ISO 20345 STANDARTINDA BELİRTİLEN SINIF:1 (TABANI ÇİFT YOĞUNLUKLU POLİÜRETAN VEYA KAÇUK ESASLI MALZEME), TASARIM: A VE AYAKKABININ KATEGORİSİ S3 OLACAKTIR. 5. AYAKKABININ DIŞ TABANININ KAYMAYA KARŞI DİRENCİ, TS EN ISO 20345 STANDARTINDA BELİRTİLEN SRC İŞARETLEME SEMBOL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLACAKTIR. 6. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 7. GÖZENEKLİ YAPISI İLE HAVA GEÇİRİR VE AYAKKABININ HAVALANDIRMASINA YARDIMCI; ANTİBAKTERİYEL OLACAKTIR. 8. BURUN KISMI KOMPOZİT MALZEMEDEN YAPILMIŞ OLACAKTIR. (PR=ÇİFT) 9. BAĞCIKLİ VEYA BAĞCIKSIZ TIPTA OLACAKTIR. 10. CE İŞARETLİ OLACAKTIR.
2	843027HD82830	AYAKKABI,KOMPOZİT BURUNLU,NO:48	1. EN ISO 20344 STANDARTINDA UYGUN CİLT DERİ VE/VEYA YARMA DERİ KULLANILARAK, EN ZORLU ORTAMLAR İÇİN ÜRETİLMİŞ, NEFES ALABİLEN, SU GEÇİRMEZ ÖZELLİĞİ BAŞTA OLMAK ÜZERE ÜST DÜZEYDE KALİTELİ, YIRTILMAYA VE AŞINMAYA DAYANIKLI OLACAKTIR. 2. RENK SİYAH, GRİ VEYA KAHVERENGİ TONLARINDA OLACAKTIR. ÇİFTLERİ AYNI RENKTE OLACAKTIR. 3. KOMPOZİT BURUN KORUYUCULU, HRO TABAN :EN AZ 300 SANTIĞRAT DERECE SICAKLIĞA DAYANIKLI, ANTİSTATİK AYAKKABI OLACAKTIR. 4. AYAKKABININ DIŞ TABANININ KAYMAYA KARŞI DİRENCİ, TS EN ISO 20345 STANDARTINDA BELİRTİLEN SRC İŞARETLEME SEMBOL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLACAKTIR. 5. GÖZENEKLİ YAPISI İLE HAVA GEÇİRİR VE AYAKKABININ HAVALANDIRMASINA YARDIMCI; ANTİBAKTERİYEL OLACAKTIR. 6. BURUN KISMI KOMPOZİT MALZEMEDEN YAPILMIŞ OLACAKTIR. (PR=ÇİFT) 7. BAĞCIKSIZ TIPTA OLACAKTIR. 8. CE İŞARETLİ OLACAKTIR.
3	843027HD95373	AYAKKABI,İŞİSİ YA DAYANKLI,NO:48	1. EN ISO 20344 STANDARTINDA UYGUN CİLT DERİ VE/VEYA YARMA DERİ KULLANILARAK, EN ZORLU ORTAMLAR İÇİN ÜRETİLMİŞ, NEFES ALABİLEN, SU GEÇİRMEZ ÖZELLİĞİ BAŞTA OLMAK ÜZERE ÜST DÜZEYDE KALİTELİ, YIRTILMAYA VE AŞINMAYA DAYANIKLI OLACAKTIR. 2. RENK SİYAH, GRİ VEYA KAHVERENGİ TONLARINDA OLACAKTIR. ÇİFTLERİ AYNI RENKTE OLACAKTIR. 3. KOMPOZİT BURUN KORUYUCULU, HRO TABAN :EN AZ 300 SANTIĞRAT DERECE SICAKLIĞA DAYANIKLI, ANTİSTATİK AYAKKABI OLACAKTIR. 4. AYAKKABININ DIŞ TABANININ KAYMAYA KARŞI DİRENCİ, TS EN ISO 20345 STANDARTINDA BELİRTİLEN SRC İŞARETLEME SEMBOL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLACAKTIR. 5. GÖZENEKLİ YAPISI İLE HAVA GEÇİRİR VE AYAKKABININ HAVALANDIRMASINA YARDIMCI; ANTİBAKTERİYEL OLACAKTIR. 6. BURUN KISMI KOMPOZİT MALZEMEDEN YAPILMIŞ OLACAKTIR. (PR=ÇİFT) 7. BAĞCIKSIZ TIPTA OLACAKTIR. 8. CE İŞARETLİ OLACAKTIR.

LAPSE / imza

dy

1.10.15.1M

4	843027HC08158	AYAKKABI ESD,İŞÇİ KORUYUCU	1. ESD, BURUN KORUYUCULU İŞ EMNİYET AYAKKABISI, RENK SİYAH, GRİ VEYA KAHVERENGİ TONLARINDA OLACAKTIR. ÇİFTLERİ AYNI RENKTE OLACAKTIR. 2. AYAKKABI MALZEME CİNSİ, TS EN ISO 20345 STANDARINDA BELİRTİLEN SINIF-I (TABANI ÇİFT YOĞUNLUKLU POLİÜRETAN VEYA KAÇUK ESASLI MALZEME) OLACAKTIR. 3. AYAKKABI TASARIMI, TS EN ISO 20345 STANDARINDA BELİRTİLEN TASARIM-A VE AYAKKABININ KATEGORİSİ S1 OLACAKTIR. 4. AYAKKABI DIŞ TABANININ KAYMAYA KARŞI DİRENCİ, TS EN ISO 20345 STANDARINDA BELİRTİLEN SRC İŞARETLEME SEMBOL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLACAKTIR. 5. AYAKKABI, TS EN 61340-5-1'E UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 6. BURUN KISMI KOMPOZİT MALZEMEDEN YAPILMIŞ OLACAKTIR. (PR=ÇİFT) 7. BAĞCIKLİ VEYA BAĞCIKSIZ TIPTA OLACAKTIR. 8. AYAKKABI BEDEN ÖLÇÜLERİ 48 NUMARA OLACAKTIR. 9. CE İŞARETLİ OLACAKTIR. 1. GENEL AMAÇLI, BURUN KORUYUCULU İŞ EMNİYET BOTU, RENK SİYAH, GRİ VEYA KAHVERENGİ TONLARINDA OLACAKTIR. ÇİFTLERİ AYNI RENKTE OLACAKTIR. 2. BOT MALZEME CİNSİ, TS EN ISO 20345 STANDARINDA BELİRTİLEN SINIF-I (TABANI ÇİFT YOĞUNLUKLU POLİÜRETAN VEYA KAÇUK ESASLI MALZEME) OLACAKTIR. 3. BOT TASARIMI, TS EN ISO 20345 STANDARINDA BELİRTİLEN TASARIM-B VEYA TASARIM-C VE AYAKKABININ KATEGORİSİ S2 OLACAKTIR. 4. BOT DIŞ TABANININ KAYMAYA KARŞI DİRENCİ, TS EN ISO 20345 STANDARINDA BELİRTİLEN SRC İŞARETLEME SEMBOL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLACAKTIR. 5. BOTUN SU DİRENCİ TS EN ISO 20345 STANDARINDA BELİRTİLEN WR İŞARETLEME SEMBOL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLACAKTIR. 6. BURUN KISMI KOMPOZİT MALZEMEDEN YAPILMIŞ OLACAKTIR. (PR=ÇİFT) 7. CE İŞARETLİ OLACAKTIR. 1. KOMPOZİT BURUN KORUYUCULU ÇİZME OLACAKTIR. RENK SİYAH, GRİ, HAKİ, SARI VEYA KAHVERENGİ TONLARINDA OLACAKTIR. ÇİFTLERİ AYNI RENKTE OLACAKTIR. 2. TS EN ISO 20345 STANDARINDA BELİRTİLEN TASARIM E OLACAKTIR. 3. ÇİZME MALZEME CİNSİ, TS EN ISO 20345 STANDARDA SINIF-II'DE BELİRTİLEN POLİÜRETAN OLACAKTIR. 4. ÇİZMENİN TABAN KORUYUCUSU METAL OLMAYACAKTIR. 5. ÇİZMENİN KATEGORİSİ TS EN ISO 20345 STANDARINDA BELİRTİLEN S5 OLACAKTIR. 6. ÇİZME DIŞ TABAN KAYMAZLIĞI, TS EN ISO 20345 STANDARINDA BELİRTİLEN SRC İŞARETLEME SEMBOL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLACAKTIR. 7. ÇİZMENİN İÇ YÜZEYİ ASTARLI OLACAKTIR. 8. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 9. BURUN KISMI KOMPOZİT MALZEMEDEN YAPILMIŞ OLACAKTIR. (PR=ÇİFT) 10. CE İŞARETLİ OLACAKTIR.
5	841527hd95364	BOT,DERİ,BURUN KORUMALI,NO:48	
6	843027HD95323	ÇİZME(LASTİK, TİP-18) NO:47	
7	843027HD95304	ÇİZME(LASTİK, TİP-18) NO:48	

KASE/1m2A

Sg

1. KISIM

8	653227HD80726	AYAKKABİ.ESD.NO:46	1. GENEL AMAÇLI, ELEKTRİKÇİ AYAKKABISI, RENK SIYAH, GRİ VEYA KAHVERENGİ TONLARINDA OLACAKTIR. ÇİFTLERİ AYNI RENKTE OLACAKTIR. 2. AYAKKABININ MALZEME CİNSİ, TS EN ISO 20345 STANDARTINDA BELİRTİLEN SINIF-I OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. AYAKKABININ TASARIMI, TS EN ISO 20345 STANDARTINDA BELİRTİLEN TASARIM-A OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. AYAKKABININ KATEGORİSİ, TS EN ISO 20345 STANDARTINDA BELİRTİLEN S2 VEYA S3 OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. AYAKKABININ DIŞ TABAN KAYMAZLIĞI, TS EN ISO 20345 STANDARTINDA BELİRTİLEN SRC İŞARETLEME SEMBOL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 6. AYAKKABININ BURUN VE TABAN KORUYUCUSU METAL OLMAYACAKTIR. BU HUSUS, TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 7. AYAKKABIDA METAL AKSAM BULUNMAYACAKTIR. BU HUSUS, TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 8. AYAKKABIDA KULLANILAN METAL İÇERMİYEN BURUN KORUMA MALZEMESİ EN AZ 200 JOULE ENERJİ SEVİYESİNDE DARBESİNE KARŞI KORUMA SAĞLAYACAKTIR. BU HUSUS, TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 9. AYAKKABIDA KULLANILAN METAL İÇERMİYEN TEKSTİL ARA TABAN MALZEMESİ DELİNMEYE KARŞI EN AZ 1.100 N'A KADAR KORUMA SAĞLAYACAK ŞEKİLDE TASARLANMIŞ OLACAKTIR. BU HUSUS, TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 10. AYAKKABI SAYA KISMINDA VİDALA DERİ KULLANILMIŞ OLACAKTIR. BU HUSUS TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 11. SAYA DERİSİNDE YANIK, ÇÜRÜK, ÇATLAK İZİ KIRIŞIKLIK VE YÜZÜNDE DEFO BULUNMAYACAKTIR. 12. AYAKKABININ SAYA KISMINDAKİ İÇ ASTAR HAVA GEÇİŞİNİ SAĞLAYAN NEMİ DIŞARI ATABİLEN YAPIDA OLACAKTIR. BU HUSUS TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 13. ASTAR ANTİBAKTERİYEL OLACAKTIR. BU HUSUS TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 14. AYAKKABI TABANI, ÇİFT YOĞUNLUKLU MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 15. ORTA TABAN POLİÜRETAN MALZEMEDEN, DIŞ TABAN KAUÇUK MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 16. TABAN SAYAYA ENJEKSİYON YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS TAAHHÜT EDİLECEKTİR.
9	653227HD80727	AYAKKABİ.ESD.NO:47	

Kaşe İmza

Sy

1.14 SİM

10	653227HD95295	AYAKKABI,ESD,NO:48	17. TABAN YAPIŞTIRMA VEYA DİKİŞLİ OLMAYACAKTIR. BU HUSUS TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 18. AYAKKABI TABANI EN AZ 18 (ON SEKİZ) KV GERİLİME 1 (BİR) DAKİKA BOYUNCA MARUZ KALDIĞINDA AKIM YOĞUNLUĞU 1mA'DAN DAHA AZ OLACAKTIR. BU SÜRE SONUNDA AYAKKABIDA DELİNME MEYDANA GELMEYECEKTİR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 19. AYAKKABI BAĞCIKSIZ OLACAKTIR. 20. AYAKKABININ KONÇ KISMINDA YASTIKLAMA YAPILMIŞ OLACAKTIR. BU HUSUS, TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 21. DERİDE YASAKLANMIŞ AZO BOYAR MADDE İÇERİĞİ EN FAZLA 30 MG/KG OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 22. ASTARIN ALERJEN VE KANSEROJEN MADDE İÇERİĞİ EN FAZLA 100 MG/KG OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 23. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 24. PR=ÇİFT 25. CE İŞARETLİ OLACAKTIR.
11	843027HD95375	ÇİZME,ELEKTRİKÇİ,36 KW,NO:40	1. YÜKSEK GERİLİM, BURUN KORUYUCULU ÇİZME OLACAKTIR. HERHANGİ BİR RENK OLABİLİR. ÇİFTLERİ AYNİ RENKTE OLACAKTIR. 2. ÇİZME MALZEME CİNSİ, TS EN ISO 20345 STANDARTINDA BELİRTİLEN SINIF-II OLACAKTIR. 3. TS EN ISO 20347 STANDARTINDA BELİRTİLEN TASARIM D, KATEGORİSİ SB VE E OLACAKTIR. 4. ÇİZMENİN DAYANIKLILIK GERİLİMİNE GÖRE AYAK GIYECEĞİ ELEKTRİKSEL SINIFI TS EN 50321 STANDARTINA GÖRE ELEKTRİKSEL SINIFI 0 VEYA 00 (SINIF 4) OLACAKTIR. 5. ÇİZMENİN DIŞ TABANININ KAYMAYA KARŞI DİRENCİ, TS EN ISO 20345 STANDARTINDA BELİRTİLEN SRC İŞARETLEME SEMBOL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLACAKTIR. 6. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 7. BURUN KISMI KOMPOZİT MALZEMEDEN YAPILMIŞ OLACAKTIR. (PR=ÇİFT) 8. CE İŞARETLİ OLACAKTIR.
12	843027HD95376	ÇİZME,ELEKTRİKÇİ,36 KW,NO:41	
13	843027HD95380	ÇİZME,ELEKTRİKÇİ,36 KW,NO:45	
14	843027HD95381	ÇİZME,ELEKTRİKÇİ,36 KW,NO:46	

KASELİNGA


Fatuk YILDIZ

Hv. Müh. Yzb.

İş Güvenliği Uzmanı

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ GİRMESİ GEREKEN HUSUSLAR

2.kısım

Sıra No	STOK NO	MALZEME İSMİ	TEKNİK ÖZELLİKLER
1	623027HD64290	FENER Kafa için, ŞARJLI	1. KAFAYA TUTTURMA BAĞLARIYLA AYARLANABİLİR, LAMBASI ŞARJ EDİLEBİLİR, ŞARJLI Kafa FENERİ OLACAKTIR. 2. VOLTAJ VE AKIM TİPİ-VOLT OLARAK 4.5V DC OLACAKTIR. FENER KISMI LED'LI OLACAKTIR. 3. AÇMA, KAPAMA DÜĞMESİ BULUNACAKTIR. 4. SUDAN ETKİLENMEZ OLACAKTIR. 5. Kafa Lambasıyla Beraber, Lambaya Uyumlu; Lamba Sayısı Kadar LİTYUM BATARYA VE ŞARJ ALETİ OLACAKTIR. 6. CE İŞARETLİ OLACAKTIR.
2	424027HD77539	HIJYEN KİTİ KULAKLIK İÇİN	1. BAŞ BANTLI KULAKLIK İLE KULLANIM İÇİN TASARLANMIŞ HIJYEN KİTİ OLACAKTIR. 2. KOLAYLIKLA DEĞİŞTİRİLEBİLEN YEDEK YALITIM HALKASI VE SUSTURUCU PED İÇERECEKTİR. 3. 3M PELTOR KULAKLIK İLE UYUMLU HIJYEN KİTİ OLACAKTIR. 4. PR=ÇİFT
3	841527HD08396	KOLLUK NAYLON. TEK KULL. 100'LÜ	1. GIDA İLE İLGİLİ BİRİMLERDE ÇALIŞANLARIN HIJYEN AMAÇLI KULLANMASI GEREKEN TEK KULLANIMLIK KOLLUK OLACAKTIR 2. KOLLUKTA YIRTIK, KOPUK, DELİK BULUNMAYACAKTIR 3. İHTİYAÇ DUYULAN KOLLUĞUN ÖLÇÜSÜ EN AZ 45 CM OLACAKTIR. 4. NON-WOVEN SPUNBOND MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. ANTI ALERJİK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 6. DİRSEK VE BİLEK KISIMLARI ÇİFT LASTİKLİ OLACAKTIR. 7. HAVA GEÇİRGEN ÖZELLİĞİ OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 8. CE İŞARETLİ OLACAKTIR. 9. BİRİM AMBALAJDA 100 ADET KOLLUK BULUNACAKTIR. (PG=100 ADET)

Kaşe/İmza

SD

2. KISIM

4	847527HD74733	DİZLİK (KORUYUCU)	1. DİZLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SERT ZEMİNİN ETKİLERİNDEN KORUNMASI İÇİN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KAPSAMINDA ALINAN KORUYUCU DİZLİK OLACAKTIR. 2. KORUYUCU DİZLİKTE YIRTIK, KOPUK, DELİK, RENK DEĞİŞİMİ, ÖNLÜĞÜN ETİKETİNDE İLGİLİ STANDARTLARA GÖRE BASILAN YAZI VE İŞARETLERDE SİLİNME BULUNMAYACAKTIR. 3. DIŞ YÜZEY DARBELERE DAYANIKLI SERT PLASTİK OLACAKTIR. MALZEME CİNSİ, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. SAĞ VE SOL OLMAK ÜZERE BİR ÇİFTTEN OLUŞACAKTIR. (EA=ÇİFT) 5. İÇ KISMI %100 EVA SÜNGER İLE ŞOK EMİCİ OLACAKTIR. 6. ELASTİK CİRT CİRTLİ BANTLAR İLE KULLANICIYA GÖRE AYARLANABİLİR OLACAKTIR. 7. TS EN 14404+A1 STANDARTINA UYGUN CAT-II ÖZELLİKLİ OLDUĞU BELGELENDİRİLECEKTİR. 8. CE İŞARETLİ OLACAKTIR.
5	4240145548429	GÖZLÜK, KORUYUCU	1. KORUYUCU GÖZLÜĞÜN SAPININ KULAĞA TAKILDIĞI KISMI AYARLANABİLİR; GÖZLÜK ÜSTÜ GÖZLÜK OLACAKTIR. 2. GÖZ KORUYUCUNUN LENSİ (OKÜLERİ) BOĞULMA VE ÇİZİLMEZLİK ÖZELLİĞİ; K ÇİZİLMEZLİK, N BUĞULANMA EN 166 VEYA TS 5560 EN 166'YA GÖRE OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. GÖZ KORUYUCULARIN AKSESUARLARDAN; KORUMA KILIFI, ASKI KORDONU OLACAKTIR. 4. GÖZ KORUCUNUN LENSİ (OKÜLERİ), TS 5560 EN 166 VEYA EN 166 STANDARTINA GÖRE EN AZ FT OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. GÖZ KORUCUNUN ÇERÇEVESİ, TS 5560 EN 166 VEYA EN 166 STANDARTINA GÖRE FT OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 6. MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 7. CE İŞARETLİ OLACAKTIR.

KAŞELİ İMZA

Sg

2. KISIM

6	4240270222981	GÖZLÜK. KAYNAKÇI	1. GÖZ KORUYUCU SAPLARI, KATLANABİLİR ÖZELLİKTE, GÖZLÜK ÜSTÜNE TAKILABİLİR KAYNAKÇI GÖZLÜĞÜ OLACAKTIR. 2. GÖZ KORUYUCU, SAPLARI KULAKLARA TAKILARAK KULLANILACAKTIR. GÖZ KORUYUCUNUN ÇERÇEVESİ VE GÖZ KENARLARI KORUMALI OLACAKTIR. 3. GÖZ KORUYUCUNUN LENSLERİ (FİLTRESİ), RENKLİ METİL METARİLAT VEYA POLİKARBONAT VEYA İNORGANİK CAM OLACAKTIR. MALZEME CİNSİ, YÜKLENİCİ TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 4. GÖZ KORUYUCUNUN LENSLERİ (FİLTRESİ), TS 5560 EN 166 VEYA EN 166 VE TS EN 169 STANDARDA GÖRE İŞARETLEMELERİN TAMAMI AÇIK VE KALICI OLMALIDIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. GÖZ KORUYUCUNUN LENSLERİNİN (FİLTRESİ) İŞARETLEMELERİ, LENSLER ÜZERİNDE BULUNACAKTIR. 6. GÖZ KORUYUCUNUN ÇERÇEVESİ, TS 5560 EN 166 VEYA EN 166 STANDARDA GÖRE İŞARETLEMELERİN TAMAMI AÇIK VE KALICI OLMALIDIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 7. GÖZ KORUYUCUNUN ÇERÇEVE İŞARETLEMELERİ, ÇERÇEVE ÜZERİNDE BULUNACAKTIR. 8. GÖZ KORUYUCUNUN LENSİ (OKÜLERİ) BUĞULANMA VE ÇİZİLMEZLİK ÖZELLİĞİ EN 166 VEYA TS 5560 EN 166 STANDARDA GÖRE İŞARETLEMELERİN TAMAMI AÇIK VE KALICI OLMALIDIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 9. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 10. CE İŞARETLİ OLACAKTIR.
---	---------------	------------------	--


Faruk YILDIZ
Hv. Müh. Yzb.
İş Güvenliği Uzmanı

KASELİMA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ GİRMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Sıra No	STOK NO	MALZEME İSMİ	TEKNİK ÖZELLİKLER
1	841527HD95333	ELBİSE,KORUYUCU,ELEKTRİK,KIŞ, M	1. ELBİSE: KİŞİLİK CEKET VE KİŞİLİK PANTOLON OLMAK ÜZERE İKİ (2) PARÇADAN OLUŞACAKTIR. 2. ELBİSE PARÇALARI AYNI KUMAŞTAN VE TEK KATMANLI OLACAK ŞEKİLDE İMAL EDİLECEKTİR. 3. ELBSİENİN KUMAŞ ÖZELLİKLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ALT MADDELERDEKİ GİBİ OLACAKTIR; A. KUMAŞ İÇERİĞİ: 65 % VİSKON FR, 22 % ARAMİD, 12 % PA, 1% ANTİSTATİK ELYAF OLACAKTIR. B. KUMAŞ AĞIRLIĞI 250 ± 10 MG/M2 OLACAKTIR. C. KUMAŞ RENGİ KOYU LACİVERT, GRİ VEYA SİYAH OLACAKTIR. 4. ELBİSE DİZAYN ÖZELLİKLERİ EN 340/EN13688' UYGUN OLACAKTIR. 5. ELBİSE, EN ISO 15025 METOT A'YA GÖRE TEST EDİLDİĞİNDE; A. ALEVLİ YANMA SÜRESİ 12 SN OLACAKTIR. B. KORLU YANMA SÜRESİ 12 SN OLACAKTIR. C. DELİNME GÖZLEMLENMEYECEKTİR. Ç. ERİME GÖZLEMLENMEYECEKTİR. 6. ELBİSE, ISO 9151 KONVEKTİF ISI TESTİNE TABİ TUTULDUĞUNDA EN AZ 5 SN DAYANIM GÖSTERECEKTİR. 7. ELBİSE, ISO 6942 RADYAN ISI TRANSFERİ TESTİNE TABİ TUTULDUĞUNDA RHT24 DEĞERİ EN AZ 18 SN OLACAKTIR. 8. ELBİSE, EN ISO 12127 KONTAK ISI TESTİNE TESTİNE TABİ TUTULDUĞUNDA EN AZ 6 SN DAYANIM GÖSTERECEKTİR. 9. ELBİSE, EN ISO 17493 ISI DAYANIM TESTİNE GÖRE % 5'TEN FAZLA BOYUT DEĞİŞİMİNE UĞRAMAYACAKTIR. 10. ELBİSE, ISO 13934-1 KOPMA MUKAVEMETİ TESTİNE TABİ TUTULDUĞUNDA ÇÖZGÜDE 21 N ATKIDA 19 N DAYANIM GÖSTERECEKTİR. 11. ELBİSE, ISO 13937-2 YIRILMA MUKAVEMETİ TESTİNE TABİ TUTULDUĞUNDA ÇÖZGÜDE 21 N ATKIDA 19 N DAYANIM GÖSTERECEKTİR. 12. ELBİSE, ISO 13935-2 DİKİŞ MUKAVEMETİ TESTİNE TABİ TUTULDUĞUNDA DİKİŞLER EN AZ 225 N'A DAYANIM GÖSTERECEKTİR. 13. ELBİSE, EN ISO 61482-1 GERİLİM ALTINDA ÇALIŞMA-ELEKTRİKİ ARKI TERMAL ETKİLERİNE KARŞI KORUYUCU GİYSİLER STANDARDA GÖRE SINIF 1 (4 KA) KARŞI KORUMA SAĞLAYACAKTIR. 14. CEKET PANTOLONDA KULLANILAN REFLEKTİF ŞERİT EN 471 VE EN 469 STANDARTLARINA UYGUN OLACAKTIR. 15. PR= CEKET VE PANTOLONDAN OLUŞAN TAKIMDIR.
2	841527HD95334	ELBİSE,KORUYUCU,ELEKTRİK,KIŞ, XL	

KASELİMZA

87

9. KISIM

3	841527HD95330	ELBİSE, KORUYUCU, ELEKTRİK, M	1. ELBİSE; GÖMLEK VE PANTOLON OLMAK ÜZERE İKİ (2) PARÇADAN OLUŞACAKTIR. 2. ELBİSE PARÇALARI AYNI KUMAŞTAN VE TEK KATMANLI OLACAK ŞEKİLDE İMAL EDİLECEKTİR. 3. ELBSİENİN KUMAŞ ÖZELLİKLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ALT MADDELERDEKİ GİBİ OLACAKTIR; A. KUMAŞ İÇERİĞİ; 65 % VİSKON FR, 22 % ARAMİD, 12 % PA, 1 % ANTİSTATİK ELYAF OLACAKTIR. B. KUMAŞ AĞIRLIĞI 250 ± 10 MG/M2 OLACAKTIR. C. KUMAŞ RENGİ KOYU LACİVERT, GRİ VEYA SİYAH OLACAKTIR. 4. ELBİSE DİZAYN ÖZELLİKLERİ EN 340/EN13688' UYGUN OLACAKTIR. 5. ELBİSE, EN ISO 15025 METOT A'YA GÖRE TEST EDİLDİĞİNDE; A. ALEVLI YANMA SÜRESİ <2 SN OLACAKTIR. B. KORLU YANMA SÜRESİ <2 SN OLACAKTIR. C. DELİNME GÖZLEMLENMEYECEKTİR. Ç. ERİME GÖZLEMLENMEYECEKTİR. 6. ELBİSE, ISO 9151 KONVEKTİF ISI TESTİNE TABİ TUTULDUĞUNDA EN AZ 5 SN DAYANIM GÖSTERECEKTİR. 7. ELBİSE, ISO 6942 RADYAN ISI TRANSFERİ TESTİNE TABİ TUTULDUĞUNDA RHT124 DEĞERİ EN AZ 18 SN OLACAKTIR. 8. ELBİSE, EN ISO 12127 KONTAK ISI TESTİNE TESTİNE TABİ TUTULDUĞUNDA EN AZ 6 SN DAYANIM GÖSTERECEKTİR. 9. ELBİSE, EN ISO 17493 ISI DAYANIM TESTİNE GÖRE % 5'TEN FAZLA BOYUT DEĞİŞİMİNE UĞRAMAYACAKTIR. 10. ELBİSE, ISO 13934-1 KOPMA MUKAVEMETİ TESTİNE TABİ TUTULDUĞUNDA ÇÖZGÜDE 21 N ATKIDA 19 N DAYANIM GÖSTERECEKTİR. 11. ELBİSE, ISO 13937-2 YIRTILMA MUKAVEMETİ TESTİNE TABİ TUTULDUĞUNDA ÇÖZGÜDE 21 N ATKIDA 19 N DAYANIM GÖSTERECEKTİR. 12. ELBİSE, ISO 13935-2 DİKİŞ MUKAVEMETİ TESTİNE TABİ TUTULDUĞUNDA DİKİŞLER EN AZ 225 N'A DAYANIM GÖSTERECEKTİR. 13. ELBİSE, EN ISO 61482-1 GERİLİM ALTINDA ÇALIŞMA-ELEKTRİKİ ARKI TERMAL ETKİLERİNE KARŞI KORUYUCU GIYSİLER STANDARDA GÖRE SINIF 1 (4 KA) KARŞI KORUMA SAĞLAYACAKTIR. 14. CEKET PANTOLONDA KULLANILAN REFLEKTİF ŞERİT EN 471 VE EN 469 STANDARTLARINA UYGUN OLACAKTIR. 15. OT= CEKET VE PANTOLONDAN OLUŞAN TAKIMDIR.
4	841527HD95328	ELBİSE, KORUYUCU, ELEKTRİK, YAZ, XL	

VASELİMZA


Faruk YILDIZ
Hv. Müh. Yzb.
İş Güvenliği Uzmanı