

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	11 Ağustos 2023/ 4790-324-23/301
İşin Tanımı	8 Kısım 22 Kalem İş Sağlığı ve Güvenliği Malzemeleri Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk günden itibaren **90 (DOKSAN)** takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır.İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) İdare tarafından KDV Ödenecektir.

9) Yerli Malına fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz toplam fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L.
(yazıyla).....Türk Lirası bedel

karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

324 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	843027HD82830	AYAKKABI,KOMPOZİT BURUNLU,NO:48	4	PR	TL	TL
1. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* PR : ÇİFT

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	843027HD95373	AYAKKABI,İŞ,ISIYA DAYANKLI,NO:48	2	PR	TL	TL
2	843027HC08158	AYAKKABI,ESD,NO:48	2	PR	TL	TL
3	653227HD80726	AYAKKABI,ESD,NO:46	8	PR	TL	TL
4	653227HD80727	AYAKKABI,ESD,NO:47	3	PR	TL	TL
5	653227HD95295	AYAKKABI,ESD,NO:48	2	PR	TL	TL
6	841527HD95364	BOT DERİ BURUN KORUMALI NO:48	2	PR	TL	TL
2. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* PR : ÇİFT

3 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	843027HD95323	ÇİZME(LASTİK,TİP-18) NO:47	5	PR	TL	TL
2	843027HD95304	ÇİZME(LASTİK,TİP-18) NO:48	2	PR	TL	TL
3	843027HD95375	ÇİZME,ELEKTRİKÇİ,36 KW,NO:40	2	PR	TL	TL
4	843027HD95376	ÇİZME,ELEKTRİKÇİ,36 KW,NO:41	3	PR	TL	TL
5	843027HD95380	ÇİZME,ELEKTRİKÇİ,36 KW,NO:45	4	PR	TL	TL
6	843027HD95381	ÇİZME,ELEKTRİKÇİ,36 KW,NO:46	1	PR	TL	TL
3. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* PR : ÇİFT

4 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	623027HD64290	FENER KAFA İÇİN, ŞARJLI	15	EA	TL	TL
2	424027HD77539	HİJYEN KİTİ,KULAKLIK İÇİN	20	PR	TL	TL
4. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET, PR : ÇİFT

KASELİMZA

324 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

5 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	841527HD08396	KOLLUK NAYLON, TEK KULL. 100'LÜ	230	PG	TL	TL
5. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* PG:PAKET

6 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	4240145548429	GÖZLÜK, KORUYUCU	35	EA	TL	TL
6. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

7 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	4240270222981	GÖZLÜK, KAYNAKÇI	15	EA	TL	TL
7. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

8 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	841527HD95333	ELBİSE,KORUYUCU,ELEKTRİK ,KIŞ,M	3	PR	TL	TL
2	841527HD95334	ELBİSE,KORUYUCU,ELEKTRİK ,KIŞ,XL	2	PR	TL	TL
3	841527HD95330	ELBİSE,KORUYUCU,ELEKTRİK ,M	3	OT	TL	TL
4	841527HD95328	ELBİSE,KORUYUCU,ELEKTRİK ,YAZ,XL	2	OT	TL	TL
8. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* PR : ÇİFT, OT : TAKIM

GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)						TL
-----------------------------------	--	--	--	--	--	----

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ GİRMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Sıra No	STOK NO	MALZEME İSMİ	Teknik Özellikler
1	843027HD82830	AYAKKABI KOMPOZİT BURUNLU NO:48	1. GENEL AMAÇLI, BURUN KORUYUCULU İŞ EMNİYET AYAKKABISI, RENK SIYAH, GRI VEYA KAHVERENGİ TONLARINDA OLACAKTIR. ÇİFTLERİ AYNI RENKTE OLACAKTIR. 2. TABAN KORUYUCU MALZEME METAL İÇERMEMEYECİKTİR. AYAKKABILARIN KONÇ KISMI, DESTEKLENMİŞ OLACAKTIR. 3. AYAKKABININ ARA TABANI KEVLAR, SAYASI DERİ VEYA SÜET DERİ VEYA DERİ VE TEKSTİL KARIŞIMI VEYA SÜET DERİ VE TEKSTİL KARIŞIMI OLACAKTIR. 4. TS EN ISO 20345 STANDARTINDA BELİRTİLEN SINIF:1 (TABANI ÇİFT YOĞUNLUKLU POLİÜRETAN VEYA KAUÇUK ESASLI MALZEME), TASARIM: A VE AYAKKABININ KATEGORİSİ S3 OLACAKTIR. 5. AYAKKABININ DIŞ TABANININ KAYMAYA KARŞI DİRENCİ, TS EN ISO 20345 STANDARTINDA BELİRTİLEN SRC İŞARETLEME SEMBOL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLACAKTIR. 6. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 7. GÖZENEKLİ YAPISI İLE HAVA GEÇİRİR VE AYAKKABININ HAVALANDIRMASINA YARDIMCI; ANTİBAKTERİYEL OLACAKTIR. 8. BURUN KISMI KOMPOZİT MALZEMEDEN YAPILMIŞ OLACAKTIR. (PR=ÇİFT) 9. AYAKKABI BEDEN ÖLÇÜLERİ 48 NUMARA OLACAKTIR. 10. BAĞCIKLI VEYA BAĞCIKSIZ TIPTA OLACAKTIR. 11. CE İŞARETLİ OLACAKTIR.



Faruk YILDIZ

Hv.Müh. Yzb.

İş Güvenliği Uzmanı

KASE/İMZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ GİRMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Sıra No	STOK NO	MALZEME İSMİ	Teknik Özellikler
1	843027HD95373	AYAKKABI,İŞ.İSİYA DAYANKLI,NO:48	1. EN ISO 20344 STANDARDA UYGUN CİLT DERİ VE/VEYA YARMA DERİ KULLANILARAK, EN ZORLU ORTAMLAR İÇİN ÜRETİLMİŞ, NEFES ALABİLEN, SU GEÇİRMEZ ÖZELLİĞİ BAŞTA OLMAK ÜZERE ÜST DÜZEYDE KALİTELİ, YIRTILMAYA VE AŞINMAYA DAYANIKLI OLACAKTIR. 2. RENK SIYAH, GRI VEYA KAHVERENGİ TONLARINDA OLACAKTIR. ÇİFTLERİ AYNI RENKTE OLACAKTIR. 3. KOMPOZİT BURUN KORUYUCULU, HRO TABAN :EN AZ 300 SANTİGRAT DERECE SICAKLIĞA DAYANIKLI, ANTİSTATİK AYAKKABI OLACAKTIR. 4. AYAKKABININ DIŞ TABANININ KAYMAYA KARŞI DİRENCİ, TS EN ISO 20345 STANDARDA BELİRTİLEN SRC İŞARETLEME SEMBOL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLACAKTIR. 5. GÖZENEKLI YAPISI İLE HAVA GEÇİRİR VE AYAKKABININ HAVALANDIRMASINA YARDIMCI; ANTİBAKTERİYEL OLACAKTIR. 6. BURUN KISMI KOMPOZİT VEYA ÇELİK ESASLI MALZEMEDEN YAPILMIŞ OLACAKTIR. (PR=ÇİFT) 7. AYAKKABI BEDEN ÖLÇÜLERİ 48 NUMARA OLACAKTIR. 8. BAĞCIKLI VEYA BAĞCIKSIZ TIPTA OLACAKTIR. 9. CE İŞARETLİ OLACAKTIR.
2	843027HC08158	AYAKKABI ESD,İŞÇİ KORUYUCU	1. ESD, BURUN KORUYUCULU İŞ EMNİYET AYAKKABISI, RENK SIYAH, GRI VEYA KAHVERENGİ TONLARINDA OLACAKTIR. ÇİFTLERİ AYNI RENKTE OLACAKTIR. 2. AYAKKABI MALZEME CİNSİ, TS EN ISO 20345 STANDARDA BELİRTİLEN SINIF-I (TABANI ÇİFT YOĞUNLUKLU POLİÜRETAN VEYA KAUÇUK ESASLI MALZEME) OLACAKTIR. 3. AYAKKABI TASARIMI, TS EN ISO 20345 STANDARDA BELİRTİLEN TASARIM-A VE AYAKKABININ KATEGORİSİ S1 OLACAKTIR. 4. AYAKKABI DIŞ TABANININ KAYMAYA KARŞI DİRENCİ, TS EN ISO 20345 STANDARDA BELİRTİLEN SRC İŞARETLEME SEMBOL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLACAKTIR. 5. AYAKKABI, TS EN 61340-5-1'E UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 6. BURUN KISMI KOMPOZİT MALZEMEDEN YAPILMIŞ OLACAKTIR. (PR=ÇİFT) 7. BAĞCIKLI VEYA BAĞCIKSIZ TIPTA OLACAKTIR. 8. AYAKKABI BEDEN ÖLÇÜLERİ 48 NUMARA OLACAKTIR. 9. CE İŞARETLİ OLACAKTIR.
3	653227HD80726	AYAKKABI,ESD,NO:46	1. GENEL AMAÇLI, ELEKTRİKÇİ AYAKKABISI, RENK SIYAH, GRI VEYA KAHVERENGİ TONLARINDA OLACAKTIR. ÇİFTLERİ AYNI RENKTE OLACAKTIR. 2. AYAKKABININ MALZEME CİNSİ, TS EN ISO 20345 STANDARDA BELİRTİLEN SINIF-I OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. AYAKKABININ TASARIMI, TS EN ISO 20345 STANDARDA BELİRTİLEN TASARIM-A OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. AYAKKABININ KATEGORİSİ, TS EN ISO 20345 STANDARDA BELİRTİLEN S2 VEYA S3 OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. AYAKKABININ DIŞ TABAN KAYMAZLIĞI TS EN ISO 20345 STANDARDA RFI İRTİLİ FN SRC İSARETİ FMF

KAYGILIMDA

500

4	653227HD80727	AYAKKABI.ESD.NO:47
5	653227HD95295	AYAKKABI.ESD.NO:48

SEMBOL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR.

6. AYAKKABININ BURUN VE TABAN KORUYUCUSU METAL OLMAYACAKTIR. BU HUSUS, TAAHHÜT EDİLECEKTİR.

7. AYAKKABIDA METAL AKSAM BULUNMAYACAKTIR. BU HUSUS, TAAHHÜT EDİLECEKTİR.

8. AYAKKABIDA KULLANILAN METAL İÇERMİYEN BURUN KORUMA MALZEMESİ **EN AZ 200 JOULE** ENERJİ SEVİYESİNDE DARBESİNE KARŞI KORUMA SAĞLAYACAKTIR. BU HUSUS, TAAHHÜT EDİLECEKTİR.

9. AYAKKABIDA KULLANILAN METAL İÇERMİYEN TEKSTİL ARA TABAN MALZEMESİ DELİNMEYE KARŞI **EN AZ 1.100 N'A** KADAR KORUMA SAĞLAYACAK ŞEKİLDE TASARLANMIŞ OLACAKTIR. BU HUSUS, TAAHHÜT EDİLECEKTİR.

10. AYAKKABI SAYA KISMINDA VIDALA DERİ KULLANILMIŞ OLACAKTIR. BU HUSUS TAAHHÜT EDİLECEKTİR.

11. SAYA DERİSİNDE YANIK, ÇÜRÜK, ÇATLAK İZİ KIRIŞIKLIK VE YÜZÜNDE DEFO BULUNMAYACAKTIR.

12. AYAKKABININ SAYA KISMINDAKİ İÇ ASTAR HAVA GEÇİŞİNİ SAĞLAYAN NEMİ DIŞARI ATABİLEN YAPIDA OLACAKTIR. BU HUSUS TAAHHÜT EDİLECEKTİR.

13. ASTAR ANTİBAKTERİYEL OLACAKTIR. BU HUSUS TAAHHÜT EDİLECEKTİR.

14. AYAKKABI TABANI, ÇİFT YOĞUNLUKLU MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS TAAHHÜT EDİLECEKTİR.

15. ORTA TABAN POLİÜRETAN MALZEMEDEN, DIŞ TABAN KAUÇUK MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS TAAHHÜT EDİLECEKTİR.

16. TABAN SAYAYA ENJEKSİYON YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS TAAHHÜT EDİLECEKTİR.

17. TABAN YAPIŞTIRMA VEYA DİKİŞLİ OLMAYACAKTIR. BU HUSUS TAAHHÜT EDİLECEKTİR.

18. AYAKKABI TABANI **EN AZ 18 (ON SEKİZ) KV GERİLİME** 1 (BİR) DAKİKA BOYUNCA MARUZ KALDIĞINDA **AKIM YOĞUNLUĞU 1mA'DAN DAHA AZ** OLACAKTIR. BU SÜRE SONUNDA AYAKKABIDA DELİNME MEYDANA GELMEYECEKTİR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR.

19. AYAKKABI BAĞCIKSIZ OLACAKTIR.

20. AYAKKABININ KONÇ KISMINDA YASTIKLAMA YAPILMIŞ OLACAKTIR. BU HUSUS, TAAHHÜT EDİLECEKTİR.

21. DERİDE YASAKLANMIŞ AZO BOYAR MADDE İÇERİĞİ **EN FAZLA 30 MG/KG** OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR.

22. ASTARIN ALERJEN VE KANSEROJEN MADDE İÇERİĞİ EN FAZLA 100 MG/KG OLACAKTIR. BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR.

23. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.


24. **PR=ÇİFT**

25. CE İŞARETLİ OLACAKTIR.

KAZE/102A

SAD

6	841527HD95364	BOT.DERİ BURUN KORUMALI.NO:48	1. GENEL AMAÇLI, BURUN KORUYUCULU İŞ EMNİYET BOTU, RENK SİYAH, GRİ VEYA KAHVERENGİ TONLARINDA OLACAKTIR. ÇİFTLERİ AYNI RENKTE OLACAKTIR. 2. BOT MALZEME CİNSİ, TS EN ISO 20345 STANDARDA BELİRTİLEN SINIF-1 (TABANI ÇİFT YOĞUNLUKLU POLİÜRETAN VEYA KAUÇUK ESASLI MALZEME) OLACAKTIR 3. BOT TASARIMI, TS EN ISO 20345 STANDARDA BELİRTİLEN TASARIM-B VEYA TASARIM-C VE AYAKKABININ KATEGORİSİ S2 OLACAKTIR. 4. BOT DIŞ TABANININ KAYMAYA KARŞI DIRENCİ, TS EN ISO 20345 STANDARDA BELİRTİLEN SRC İŞARETLEME SEMBOL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLACAKTIR. 5. BOTUN SU DIRENCİ TS EN ISO 20345 STANDARDA BELİRTİLEN WR İŞARETLEME SEMBOL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLACAKTIR. 6. BURUN KISMI KOMPOZİT MALZEMEDEN YAPILMIŞ OLACAKTIR. (PR=ÇİFT) 7. CE İŞARETLİ OLACAKTIR.
---	---------------	-------------------------------	---


Faruk YILDIRIZ

Hv.Müh.Yzb.

İş Güvenliği Uzmanı

Kapeli m2A

Ek-3
3. KISIM

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ GİRMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Sıra No	STOK NO	MALZEME İSMİ	Teknik Özellikler
1	843027HD95323	ÇİZME(LASTİK, T1P-18) NO:47	1. KOMPOZİT BURUN KORUYUCULU ÇİZME OLACAKTIR. RENK SİYAH, GRİ, HAKI, SARI VEYA KAHVERENGİ TONLARINDA OLACAKTIR. ÇİFTLERİ AYNİ RENKTE OLACAKTIR. 2. TS EN ISO 20345 STANDARTINDA BELİRTİLEN TASARIM E OLACAKTIR. 3. ÇİZME MALZEME CİNSİ, TS EN ISO 20345 STANDARTI SINIF-II' DE BELİRTİLEN POLİÜRETAN OLACAKTIR. 4. ÇİZMENİN TABAN KORUYUCUSU METAL OLMAYACAKTIR. 5. ÇİZMENİN KATEGORİSİ TS EN ISO 20345 STANDARTINDA BELİRTİLEN S5 OLACAKTIR. 6. ÇİZME DIŞ TABAN KAYMAZLIĞI, TS EN ISO 20345 STANDARTINDA BELİRTİLEN SRC İŞARETLEME SEMBOL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLACAKTIR. 7. ÇİZMENİN İÇ YÜZEYİ ASTARLI OLACAKTIR. 8. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 9. BURUN KISMI KOMPOZİT MALZEMEDEN YAPILMIŞ OLACAKTIR. (PR=ÇİFT) 10. CE İŞARETLİ OLACAKTIR.
2	843027HD95304	ÇİZME(LASTİK, T1P-18) NO:48	1. YÜKSEK GERİLİM, BURUN KORUYUCULU ÇİZME OLACAKTIR. HERHANGİ BİR RENK OLABİLİR. ÇİFTLERİ AYNİ RENKTE OLACAKTIR. 2. ÇİZME MALZEME CİNSİ, TS EN ISO 20345 STANDARTINDA BELİRTİLEN SINIF-II OLACAKTIR. 3. TS EN ISO 20347 STANDARTINDA BELİRTİLEN TASARIM D, KATEGORİSİ SB VE E OLACAKTIR. 4. ÇİZMENİN DAYANIKLILIK GERİLİMİNE GÖRE AYAK GIYECEĞİ ELEKTRİKSEL SİNİFİ TS EN 50321 STANDARTINDA GÖRE ELEKTRİKSEL SİNİFİ "SİNİF 4" OLACAKTIR. 5. ÇİZMENİN DIŞ TABANININ KAYMAYA KARŞI DIRENCİ, TS EN ISO 20345 STANDARTINDA BELİRTİLEN SRC İŞARETLEME SEMBOL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLACAKTIR. 6. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 7. PR=ÇİFT 8. CE İŞARETLİ OLACAKTIR.
3	843027HD95375	ÇİZME,ELEKTRİKÇİ,36 K.W.NO:40	
4	843027HD95376	ÇİZME,ELEKTRİKÇİ,36 K.W.NO:41	
5	843027HD95380	ÇİZME,ELEKTRİKÇİ,36 K.W.NO:45	
6	843027HD95381	ÇİZME,ELEKTRİKÇİ,36 K.W.NO:46	



Faruk YILDIZ

Hv.Müh. Yzb.

İş Güvenliği Uzmanı

KAZELİMAZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ GİRMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Sıra No	STOK NO	MALZEME İSMİ	TEKNİK ÖZELLİKLER
1	623027HD64290	FENER Kafa İÇİN, ŞARJLI	1. KAFAYA TUTTURMA BAĞLARIYLA AYARLANABİLİR, LAMBASI ŞARJ EDİLEBİLİR, ŞARJLI Kafa FENERİ OLACAKTIR. 2. VOLTAJ VE AKIM TİPİ-VOLT OLARAK EN AZ 3.7V DC OLACAKTIR. FENER KISMI LED'LI OLACAKTIR. 3. AÇMA, KAPAMA DÜĞMESİ BULUNACAKTIR. 4. SUDAN ETKİLENMEZ OLACAKTIR. 5. Kafa LAMBASIYLA BERABER, LAMBAYA UYUMLU; LAMBA SAYISI KADAR LİTYUM BATARYA VE ŞARJ ALETİ OLACAKTIR. 6. CE İŞARETLİ OLACAKTIR.
2	424027HD77539	HİJYEN KİTİ KULAKLIK İÇİN	1. BAŞ BANTLI KULAKLIK İLE KULLANIM İÇİN TASARLANMIŞ HİJYEN KİTİ OLACAKTIR. 2. KOLAYLIKLA DEĞİŞTİRİLEBİLEN YEDEK YALITIM HALKASI VE SUSTURUCU PED İÇERECEKTİR. 3. 3M PELTOR OPTIME III MANŞONLU KULAKLIK İLE UYUMLU HİJYEN KİTİ OLACAKTIR. 4. PR=ÇİFT

KASE/İMZA

Faruk YILDIZ

Hv.Müh.Yzb.

İş Güvenliği Uzmanı

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ GİRMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Sıra No	STOK NO	MALZEME İSMİ	TEKNİK ÖZELLİKLER
1	841527HD08396	KOLLUK NAYLON, TEK KULL. 100'LÜ	1. GIDA İLE İLGİLİ BİRİMLERDE ÇALIŞANLARIN HİJYEN AMAÇLI KULLANMASI GEREKEN TEK KULLANIMLIK KOLLUK OLACAKTIR 2. KOLLUKTA YIRTIK, KOPIK, DELİK BULUNMAYACAKTIR 3. İHTİYAÇ DUYULAN KOLLUĞUN ÖLÇÜSÜ EN AZ 45 CM OLACAKTIR. 4. NON-WOVEN SPUNBOND MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. ANTİ ALERJİK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 6. DİRSEK VE BİLEK KISIMLARI ÇİFT LASTİKLİ OLACAKTIR. 7. HAVA GEÇİRGEN ÖZELLİĞİ OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 8. CE İŞARETLİ OLACAKTIR. 9. BİRİM AMBALAJDA 100 ADET KOLLUK BULUNACAKTIR. (PG=100 ADET)

KASGİ/İMZA


Faruk YILMAZ
Hv. Müh. Yzb.

İş Güvenliği Uzmanı

EK - 3

6. KISIM

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ GİRMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Sıra No	STOK NO	MALZEME İSMİ	TEKNİK ÖZELLİKLER
1	4240145548429	GÖZLÜK, KORUYUCU	1. KORUYUCU GÖZLÜĞÜN SAPININ KULAĞA TAKILDIĞI KISMI AYARLANABİLİR; GÖZLÜK ÜSTÜ GÖZLÜK OLACAKTIR. 2. GÖZ KORUYUCULARIN AKSESUARLARDAN; KORUMA KILIFI, ASKI KORDONU OLACAKTIR. 3. GÖZ KORUCUNUN LENSİ (OKÜLERİ), TS 5560 EN 166 VEYA EN 166 STANDARDA GÖRE EN AZ FT OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. GÖZ KORUCUNUN ÇERÇEVESİ, TS 5560 EN 166 VEYA EN 166 STANDARDA GÖRE FT OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ORJINAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 6. CE İŞARETLİ OLACAKTIR.

KASELİNGA



Faruk YILDIZ

Hv. Müh. Yzb.

İş Güvenliği Uzmanı

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ GİRMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Sıra No	STOK NO	MALZEME İSMİ	TEKNİK ÖZELLİKLER
1	424027022981	GÖZLÜK. KAYNAKÇI	1. GÖZ KORUYUCU SAPLARI, KATLANABİLİR ÖZELLİKTE, GÖZLÜK ÜSTÜNE TAKILABİLİR KAYNAKÇI GÖZLÜĞÜ OLACAKTIR. 2. GÖZ KORUYUCU, SAPLARI KULLAKLARA TAKILARAK KULLANILACAKTIR. GÖZ KORUYUCUNUN ÇERÇEVESİ VE GÖZ KENARLARI KORUMALI OLACAKTIR. 3. GÖZ KORUYUCUNUN LENSLERİ (FİLTRESİ), RENKLİ METİL METARİLAT VEYA POLİKARBONAT VEYA İNORGANİK CAM OLACAKTIR. MALZEME CİNSİ, YÜKLENİCİ TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 4. GÖZ KORUYUCUNUN LENSLERİ (FİLTRESİ), TS 5560 EN 166 VEYA EN 166 VE TS EN 169 STANDARDA GÖRE İŞARETLEMELERİN TAMAMI AÇIK VE KALICI OLMALIDIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. GÖZ KORUYUCUNUN LENSLERİNİN (FİLTRESİ) İŞARETLEMELERİ, LENSLER ÜZERİNDE BULUNACAKTIR. 6. GÖZ KORUYUCUNUN ÇERÇEVESİ, TS 5560 EN 166 VEYA EN 166 STANDARDA GÖRE İŞARETLEMELERİN TAMAMI AÇIK VE KALICI OLMALIDIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 7. GÖZ KORUYUCUNUN ÇERÇEVE İŞARETLEMELERİ, ÇERÇEVE ÜZERİNDE BULUNACAKTIR. 8. GÖZ KORUYUCUNUN LENSİ (OKÜLERİ) BUĞULANMA VE ÇİZİLMEZLİK ÖZELLİĞİ EN 166 VEYA TS 5560 EN 166 STANDARDA GÖRE İŞARETLEMELERİN TAMAMI AÇIK VE KALICI OLMALIDIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 9. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN AMBALAJI ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 10. CE İŞARETLİ OLACAKTIR.

KAYGILIMZA

Faruk YILDIZ

Hv.Müh.Yzb.

İş Güvenliği Uzmanı

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ GİRMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Sıra No	STOK NO	MALZEME İSMİ	TEKNİK ÖZELLİKLER
1	841527HD95333	ELBİSE,KORUYUCU,ELEKTRİK,KİŞ. M	1. ELBİSE; KİŞİLİK CEKET VE KİŞİLİK PANTOLON OLMAK ÜZERE İKİ (2) PARÇADAN OLUŞACAKTIR. 2. ELBİSE PARÇALARI AYNI KUMAŞTAN VE TEK KATMANLI OLACAK ŞEKİLDE İMAL EDİLECEKTİR. 3. ELBSİENİN KUMAŞ ÖZELLİKLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ALT MADDELERDEKİ GİBİ OLACAKTIR; A. KUMAŞ İÇERİĞİ; 65 % VİSKON FR, 22 % ARAMİD, 12 % PA, 1% ANTİSTATİK ELYAF OLACAKTIR. B. KUMAŞ AĞIRLIĞI 250 ± 10 MG/M2 OLACAKTIR. C. KUMAŞ RENGİ KOYU LACİVERT, GRİ VEYA SİYAH OLACAKTIR. 4. ELBİSE DİZAYN ÖZELLİKLERİ EN 340/EN13688' UYGUN OLACAKTIR. 5. ELBİSE, EN ISO 15025 METOT A'YA GÖRE TEST EDİLDİĞİNDE; A. ALEVLİ YANMA SÜRESİ <2 SN OLACAKTIR. B. KORLU YANMA SÜRESİ <2 SN OLACAKTIR. C. DELİNME GÖZLEMLENMEYECEKTİR. Ç. ERİME GÖZLEMLENMEYECEKTİR. 6. ELBİSE, ISO 9151 KONVEKTİF İSİ TESTİNE TABİ TUTULDUĞUNDA EN AZ 5 SN DAYANIM GÖSTERECEKTİR. 7. ELBİSE, ISO 6942 RADYAN İSİ TRANSFERİ TESTİNE TABİ TUTULDUĞUNDA RHT124 DEĞERİ EN AZ 18 SN OLACAKTIR. 8. ELBİSE, EN ISO 12127 KONTAK İSİ TESTİNE TESTİNE TABİ TUTULDUĞUNDA EN AZ 6 SN DAYANIM GÖSTERECEKTİR. 9. ELBİSE, EN ISO 17493 İSİ DAYANIM TESTİNE GÖRE % 5'TEN FAZLA BOYUT DEĞİŞİMİNE UĞRAMAYACAKTIR. 10. ELBİSE, ISO 13934-1 KOPMA MUKAVEMETİ TESTİNE TABİ TUTULDUĞUNDA ÇÖZGÜDE 21 N ATKIDA 19 N DAYANIM GÖSTERECEKTİR. 11. ELBİSE, ISO 13937-2 YIRTILMA MUKAVEMETİ TESTİNE TABİ TUTULDUĞUNDA ÇÖZGÜDE 21 N ATKIDA 19 N DAYANIM GÖSTERECEKTİR. 12. ELBİSE, ISO 13935-2 DİKİŞ MUKAVEMETİ TESTİNE TABİ TUTULDUĞUNDA DİKİŞLER EN AZ 225 N'A DAYANIM GÖSTERECEKTİR. 13. ELBİSE, EN ISO 61482-1 GERİLİM ALTINDA ÇALIŞMA-ELEKTRİKİ ARKI THERMAL ETKİLERİNE KARŞI KORUYUCU GIYSİLER STANDARDA GÖRE SINIF 1 (4 KA) KARŞI KORUMA SAĞLAYACAKTIR. 14. CEKET PANTOLONDA KULLANILAN REFLEKTİF ŞERİT EN 471 VE EN 469 STANDARTLARINA UYGUN OLACAKTIR. 15. PR= CEKET VE PANTOLONDAN OLUŞAN TAKIMDIR.
2	841527HD95334	ELBİSE,KORUYUCU,ELEKTRİK,KİŞ. XL	

KAPALIMIZ

Sg

3	841527HD95330	ELBİSE, KORUYUCU, ELEKTRİK, M	1. ELBİSE; GÖMLEK VE PANTOLON OLMAK ÜZERE İKİ (2) PARÇADAN OLUŞACAKTIR. 2. ELBİSE PARÇALARI AYNI KUMAŞTAN VE TEK KATMANLI OLACAK ŞEKİLDE İMAL EDİLECEKTİR. 3. ELBSİENİN KUMAŞ ÖZELLİKLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ALT MADDELERDEKİ GİBİ OLACAKTIR; A. KUMAŞ İÇERİĞİ AŞAĞIDAKİ ORANLARDAN HERHANGİ BİRİNİ SAĞLAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR; I. % 65 VİSKON FR, % 22 ARAMİD, % 12 PA, % 1 ANTİSTATİK ELYAF VEYA II. % 64 VİSKON, % 30 METAARAMİD, % 5 PARAARAMİD, % 1 ANTİSTATİK OLACAKTIR. B. KUMAŞ AĞIRLIĞI 250 ± 10 MG/M2 OLACAKTIR. C. KUMAŞ RENGİ KOYU LACİVERT, GRİ VEYA SİYAH OLACAKTIR. 4. ELBİSE DİZAYN ÖZELLİKLERİ EN 340/EN13688' UYGUN OLACAKTIR. 5. ELBİSE, EN ISO 15025 METOT A'YA GÖRE TEST EDİLDİĞİNDE; A. ALEVİLİ YANMA SÜRESİ ≥ 2 SN OLACAKTIR. B. KORLU YANMA SÜRESİ ≥ 2 SN OLACAKTIR. C. DELİNME GÖZLEMLENMEYECEKTİR. Ç. ERİME GÖZLEMLENMEYECEKTİR. 6. ELBİSE, ISO 9151 KONVEKTİF ISI TESTİNE TABİ TUTULDUĞUNDA EN AZ 5 SN DAYANIM GÖSTERECEKTİR. 7. ELBİSE, ISO 6942 RADYAN ISI TRANSFERİ TESTİNE TABİ TUTULDUĞUNDA RHT24 DEĞERİ EN AZ 18 SN OLACAKTIR. 8. ELBİSE, EN ISO 12127 KONTAK ISI TESTİNE TESTİNE TABİ TUTULDUĞUNDA EN AZ 6 SN DAYANIM GÖSTERECEKTİR. 9. ELBİSE, EN ISO 17493 ISI DAYANIM TESTİNE GÖRE % 5'TEN FAZLA BOYUT DEĞİŞİMİNE UĞRAMAYACAKTIR. 10. ELBİSE, ISO 13934-1 KOPMA MUKAVEMETİ TESTİNE TABİ TUTULDUĞUNDA ÇÖZGÜDE 21 N ATKIDA 19 N DAYANIM GÖSTERECEKTİR. 11. ELBİSE, ISO 13937-2 YIRTILMA MUKAVEMETİ TESTİNE TABİ TUTULDUĞUNDA ÇÖZGÜDE 21 N ATKIDA 19 N DAYANIM GÖSTERECEKTİR. 12. ELBİSE, ISO 13935-2 DİKİŞ MUKAVEMETİ TESTİNE TABİ TUTULDUĞUNDA DİKİŞLER EN AZ 225 N'A DAYANIM GÖSTERECEKTİR. 13. ELBİSE, EN ISO 61482-1 GERİLİM ALTINDA ÇALIŞMA-ELEKTRİKİ ARKI TERMAL ETKİLERİNE KARŞI KORUYUCU GİYSİLER STANDARTINA GÖRE SINIF 1 (4 KA) KARŞI KORUMA SAĞLAYACAKTIR. 14. CEKET PANTOLONDA KULLANILAN REFLEKTİF ŞERİT EN 471 VE EN 469 STANDARTLARINA UYGUN OLACAKTIR.
4	841527HD95328	ELBİSE, KORUYUCU, ELEKTRİK, YAZ, XL	

Kape limza



Faruk YILDIZ

Hv. Müh. Yzb.

İş Güvenliği Uzmanı