


TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	5680016491323	CORE MATERIAL(1/4 ARAMID FIBER/FENOLİK PETEK	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "HRH-10/0X-1/4-3.0" OLACAKTIR. 2. MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 2.1. UZUNLUK EN AZ 38 INCH (965 MM) OLACAKTIR. 2.2. GENİŞLİK EN AZ 95 INCH (2413 MM) OLACAKTIR. 2.3. KALINLIĞI (HÜCRE DERİNLİĞİ) (THICKNESS(CELL DEPTH)) 0,6 INCH (±0,006 INCH) (15,240 MM (±0,15 MM)) OLACAKTIR. 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
2	933027H162366	RELEASE FİLM (DELİKLİ NAYLON)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAK, BU HUSUSLAR MALZEMENİN KATALOG BİLGİLERİNDE YER ALACAK VE MALZEMEYE AİT KATALOG MUAYENE SİRASINDA MUAYENE HEYETİNE SUNULACAKTIR. 1.1. KOMPOZİT ONARIM İŞLEMLERİNDE VAKUM TORBALAMA (VACUUM BAG) İŞLEMLERİNDE KULLANILACAK VE MAKSİMUM 260°C (500°F) SICAKLIĞA KADAR KULLANILABİLECEKTİR. 1.2. "A5000-P3" VEYA "A5000P3" VEYA "A5000" PARÇA NUMARALI RELEASE FİLM OLACAKTIR. 1.3. DELİKLİ TİP (PERFORATED TYPE) OLACAK VE DELİK TİPİ "P3" OLACAKTIR. 2. MALZEME RULOLAR HALİNDE TEMİN EDİLECEK VE ÖLÇÜLER AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE OLACAKTIR. EBAT BİLGİLERİ ORJİNAL ETİKET ÜZERİNDE BELİRTİLMİŞ OLACAKTIR. 2.1. KALINLIK 0,001 INCH (25 MİKROMETER) 2.2. EN: 48 ±2 INCH (121,9 (±5,080) CM) 2.3. UZUNLUK: MİN 500 FT (150 M) 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR. (RL:RULO) (1 FT=30,48 CM)	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.
3	9390016788928	FLEXCORE	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "HRP/F50-5.5" OLACAKTIR. 2. MALZEME AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA SAHİP OLACAK VE BU HUSUSLAR ÖLÇÜ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 2.1. UZUNLUK 42 (±1) INCH (1066,8 (± 25,4) MM) OLACAKTIR. 2.2. GENİŞLİK : 72 (±1) INCH (1828,8 (± 25,4) MM) OLACAKTIR. 2.3. KALINLIĞI (HÜCRE DERİNLİĞİ) (THICKNESS(CELL DEPTH)) 0,6 (±0,006) INCH (15,240 (±0,15)MM) OLACAKTIR. 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR.	4. GARANTİ İSTENMEMEKTEDİR.

14.05.2022



Ozden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094