

25-H13 ITEM 35

STOK NO: 22R003317

MALZEME ADI: VALVE

KULLANILDIĞI SİSTEM CİHAZ: HIDROLİK VE ELEKTRİK LOKAL KONTROL PANELİ

454-MILG-5611-809-001
1.2.4 Yön Kontrol Valfı



Şekil 1.14 Yön Kontrol Valfı

Yön Kontrol Valfi Özellikleri	
Firma	DANFOSS A/S
Adres	NORDBORGVEJ 81, NORDBORG NORDBORG DANIMARKA
Parça No	PVG 100-1
Maksimum Çalışma Basıncı	350 bar
Maks. 0.20 l/dk'lık Bir Akışta Basınç Düşüşü	1.2 bar
Tavsiye Edilen Yağ Sıcaklığı	30 °C ila 60 °C arasında
Minimum Yağ Sıcaklığı	-30 °C
Maksimum Yağ Sıcaklığı	90 °C
Maksimum Bobin Yüzey Sıcaklığı	155 °C
Ortam Sıcaklığı	-30 °C ila 60 °C arasında
Yağ Viskozitesi (Çalışma Aralığı)	12 ila 75 mm ² /s
Minimum Yağ Viskozitesi	4 mm ² /s
Maksimum Yağ Viskozitesi	460 mm ² /s
Tanka Basınç Tahliyesi İçin Tepki Süresi	600 ms
Koruma Sınıfı	IP65
Nominal Voltaj	12 V - 24 V

Tablo 1.18 Yön Kontrol Valfi Özellikleri

DÜMEN SİSTEMİ TEKNİK DOKÜMANI

1—21

Revizyon No:0

RESİM İÇİ NO	N.S.N	REFERANS NUMARASI	FİRMA	AÇIKLAYICI BİLGİLER	MİK
01		00000140-00	TKS14	Motor, Elektrik	2 AS
02		TK-R-0900-LS	RL290	Tulumba	2 AS
03		00000040-20	TKS14	Motor, Elektrik	2 AS
04		PVG 100-1	RL290	Valf, Yön Kontrol	2 AS
05		0140-458 00-1-006	00707	Salter, Basınç	4 AS
06		00000180	RL100	Valf	2 AS
07		00000116	TK099	Geçir, Basınç	2 AS