

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

...../...../.....

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	20 Eylül 2019/ 4790-234-19/213
İşin Tanımı	3 Kısım 24 Kalem Muhtelif Yağ Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi Sözleşmenin imzalanmasını müteakip: en geç 06 Aralık 2019 tarihine kadar teslim edilecektir.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın ihademizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında sözleşme bedelinin %6'sı kadar kesin teminat vereceğimizi, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir. Alım listesinde yer alan malzemeler için 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun 7.Maddesine göre ÖTV istisnası uygulanacaktır.

9) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç (rakamla).....T.L.(yazıyla).....

.....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

234 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	8030008387788	CORROSION PREVENTIV (KOROZYON ÖNLEYİCİ YAĞ)	4	EA	TL	TL
2	9150270002503	YAĞ,DİZEL MOTOR	180	KG	TL	TL
3	9150270142064	YAGLAMA YAGI, DISLI	60	KG	TL	TL
4	915027HB08642	SSR ULTRA COOLANT (SOĞUTMA YAĞI)	1	EA	TL	TL
1 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET, KİLOGRAM

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	9150013159319	OIL (KOMPRESÖR YAĞI)	1	DR	TL	TL
2	9150218770478	YAG,MOTOR YARI SEN.	48	KG	TL	TL
3	9150270002517	YAGLAMA YAGI,MOTOR	48	KG	TL	TL
4	9150270140360	YAG,YAGLAMA MOTOR	180	KG	TL	TL
5	9150270182190	YAG,GENEL (10 NUMARA YAĞ)	32	KG	TL	TL
6	915027H736704	YAG,KES.ISLEM M (KESME YAĞI)	96	KG	TL	TL
7	9150014668594	LUBRICAYING OIL,HYDRAULIC (HİDROLİK YAĞ)	17	LI	TL	TL
8	9150270140542	YAG,SISTEM KAPA	180	KG	TL	TL
9	9150270142870	YAG,KIZAK	64	KG	TL	TL
10	9150270182185	YAG,DISLI (HİDROLİK DİREKSİYON YAĞI)	180	KG	TL	TL
11	6850014413223	ANTIFREEZE (ANTİFİRİZ)	360	LI	TL	TL
12	6850151945514	ANTIFREZEE	10	LI	TL	TL
13	915027HC90437	5W-30 MOTOR YAĞI	180	LI	TL	TL
14	9150270140362	YAG,YAGLAMA MOTOR	180	KG	TL	TL
15	9150270001848	YAGLAMA YAGI, GENEL	360	KG	TL	TL
16	6850270140439	ANTIFIRIZ	300	LI	TL	TL
2 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* DR:DRUM (VARİL), KG:KİLOGRAM, LI:LİTRE

KAŞELİMZA



234 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

3 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	9150013410625	GREASE, UTILITY (GRES YAĞI)	20	LI	TL	TL
2	915027HD16335	HYDRAULIC FLUID (HİDROLİK YAĞ)	48	LI	TL	TL
3	915027HD56191	GRES YAĞI	9	LI	TL	TL
4	683027HD48868	DWG OIL	20	LI	TL	TL
3 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL
* LI: LİTRE						
GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)						TL

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

KAŞE/İMZA

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



Ek-4

A.KISIM

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

1. İşin Genel Adı : YAĞ ALIMI

SAR NUMARASI:

S.NO	STOK NO	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	BİRİMİ	TEKNİK ÖZELLİKLER	GARANTİ	İMZA
1	803008387788	CORROSION PREVENTIV (KORZYON ÖNLEYİCİ YAĞ)	4	EA	1- ALIMDA PARÇA NUMARASI (WD-40) ESAS ALINACAKTIR. 2- 400 MİLLİTLİK ORJİNAL AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEK OLUŞ GENEL AMAÇLI KORUYUCU, YAĞLATICI VE PAS SÖKÜCÜ SPREY OLACAKTIR. 3- AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI, ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ, KULLANIM VE TAŞIMAYA YÖNELİK GÜVENLİK BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR. 4- MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MSDS) VERİLECEKTİR. 5- ÜRETİCİ FİRMANIN KALİTE KONTROL TEST RAPORLARINI TEST SONUÇLARI VEYA ÜRÜN KALİTE SERTİFİKASI VEYA ULUSAL ULUSLARARASI STANDARDA UYGUNLUK BELGESİ VEYA AKREDİTE EDİLMİŞ LABORATUVARLARDAN VEYA KAMU KURUM VE KURULUŞ LABORATUVARLARINDAN ALINMIŞ ONAYLI TESTİANALİZ RAPORLARINDAN BİRİSİ OLACAKTIR.	İSTENMEKTEDİR	Özden UĞUR Kimya Müh. 01089
2	9150270002503	YAĞ DİZEL MOTOR	180	KG	1- SATIN ALINACAK YAĞIN TİPİ SAE 10W/30 OLACAKTIR. "API SN İLSAC GF5" PERFORMANS SEVİYESİNDEN EN AZ BİRİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN BU HUSUS YAZILI OLARAK BELGELENDİRİLECEKTİR. 2- YAĞ DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJLARINDA (TENEKE/BİDON/VARİL) TESLİM EDİLECEK AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 3- SATIN ALINACAK MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN BU HUSUS YAZILI OLARAK TAHHÜT EDİLECEKTİR. 4- ALIM EVRAGINDA İSTENEN BELGELER, ÜRETİCİ FİRMANIN KALİTE KONTROL TEST RAPORLARINI TEST SONUÇLARI VEYA ÜRÜN KALİTE SERTİFİKASI VEYA ULUSAL ULUSLARARASI STANDARDA UYGUNLUK BELGESİ VEYA AKREDİTE EDİLMİŞ LABORATUVARLARDAN VEYA KAMU KURUM VE KURULUŞ LABORATUVARLARINDAN ALINMIŞ ONAYLI TESTİANALİZ RAPORLARINDAN BİRİSİ OLACAKTIR.	1 (BİR) YIL	Özden UĞUR Kimya Müh. 01089
3	9150270142084	YAĞLAMA YAĞI, DISİJİ	60	KG	1- YAĞIN TİPİ MIL-L-2105D 85WH/40 OLACAKTIR. API GL5 PERFORMANS SEVİYESİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN BU HUSUS YAZILI OLARAK BELGELENDİRİLECEKTİR. 2- YAĞ DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJLARINDA (VARİL/TENEKE/BİDON) TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 3- SATIN ALINACAK MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN BU HUSUS YAZILI OLARAK TAHHÜT EDİLECEKTİR. 4- ALIM EVRAGINDA İSTENEN BELGELER, ÜRETİCİ FİRMANIN KALİTE KONTROL TEST RAPORLARINI TEST SONUÇLARI VEYA ÜRÜN KALİTE SERTİFİKASI VEYA ULUSAL ULUSLARARASI STANDARDA UYGUNLUK BELGESİ VEYA AKREDİTE EDİLMİŞ LABORATUVARLARDAN VEYA KAMU KURUM VE KURULUŞ LABORATUVARLARINDAN ALINMIŞ ONAYLI TESTİANALİZ RAPORLARINDAN BİRİSİ OLACAKTIR.	1 (BİR) YIL	Özden UĞUR Kimya Müh. 01089
4	915027HB98642	SOĞUTMA YAĞI(SSR ULTRA COOLANT)	1	EA	1- ALIMDA 92892282 PARÇA NUMARASI VEYA DENGİ ESAS ALINACAKTIR. FARKLI PARÇA NUMARASINDAN TESLİM EDİLMESİ DURUMUNDA GETİRİLEN MALZEMENİN UYGUNLUĞU YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. MALZEME KOMPRESÖRLERDE KULLANILMA UYGUN OLANCAĞINDAN SSR ULTRA COOLANT OLACAKTIR. 2- 22 LİTLİK ORJİNAL AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEK VE AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASINI İÇEREN ÜRETİCİ BİLGİLERİ MECUT OLACAKTIR. 3- YÜKLENİCİ COOLANT HAKKINDA GEREKLİ İKAZLARI İÇEREN MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMUNU (MATERIAL SAFETY DATA SHEET) MALZEME TESLİMİNDE İDAREYE VERECEKTİR. (22 LİTRE +1 ADETTİR)	4(DÖRT) AY	Özden UĞUR Kimya Müh. 01089

KARŞILIM 2A

1. İşin Genel Adı : YAĞ ALIMI

Case limit

7	915001468594	LUBRICATING OIL, HYDRAULIC (HİDROLİK YAĞ)	17	Lİ	1. YAĞ YÜKSEK PERFORMANSLI, AŞINMA ÖNLEYİCİ HİDROLİK YAĞI OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. YAĞIN VİSKÖZİTESİ 40 °C'DE 3045 CST OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. YAĞIN AKMA NOKTASI -25 İLA -28 °C ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. YAĞIN PARLAKLIK NOKTASI 220410 °C ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. YAĞIN BAKIR CUBUK KOROZYONU, 3 SAAT SONUNDA, 100 °C'DE EN FAZLA 18 OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 6. YAĞ DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN AZ 15 EN ÇOK 60 KG'LIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 7. TESLİM EDİLECEK MALLARIN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 8. ALIM EVRAGINDA İSTENEN BELGELER, ÜRETİCİ FİRMANIN KALİTE KONTROL, TEST RAPORLARI/TEST SONUÇLARI VEYA ÜRÜN KALİTE SERTİFİKASI VEYA ULUSAL/ULUSLARARASI STANDARDA UYGUNLUK BELGESİ VEYA AKREDİTE EDİLMİŞ LABORATUVARLARDAN VEYA KAMU KURUM VE KURULUŞ LABORATUVARLARINDAN ALINMIŞ ONAYLI TEST/ANALİZ RAPORLARINDAN BİRİSİ OLACAKTIR. 1) SATIN ALINACAK MALZEME: "AİSE 224", "AGMA 280.04", "AGMA "9005 D94", "AGMA 9005 E02", "DIN 51517 PART 3", "DAVID BROWN S1.53.10" PERFORMANS SEVİYELERİNDEN EN AZ BİRİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2) SATIN ALINACAK MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN ORJİNAL BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 3) SATIN ALINACAK MALZEME: EN AZ 16 KG'LIK AMBALAJLARDA YA DA EN AZ 180 KG'LIK FIÇI (VARIL) ÇERÇERİ OLARAK ŞEKLİDE ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJLARINDA TESLİM EDİLEBİLECEKTİR. 4) SATIN ALINACAK MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. 5) YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYİ AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR. 6) TEKNİK/LAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR BÖLÜMÜNDE İSTENEN BELGELER MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. 1) YAG, TAKIM, TEZGAHLARININ YATAY VE DİKEY KIZAKLARININ YAĞLANMASINDA KULLANILMA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. YAĞIN VİSKÖZİTESİ 40 °C'DE 60-75 CST OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. YAĞIN BAĞLI YOĞUNLUĞU 15 °C'DE 0,7-1 G/ML ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. YAĞIN PARLAKLIK NOKTASI EN AZ 220 °C OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. YAĞ DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN AZ 15 EN ÇOK 20 KG'LIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 6. TESLİM EDİLECEK MALLARIN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 7. ALIM EVRAGINDA İSTENEN BELGELER, ÜRETİCİ FİRMANIN KALİTE KONTROL, TEST RAPORLARI/TEST SONUÇLARI VEYA ÜRÜN KALİTE SERTİFİKASI VEYA ULUSAL/ULUSLARARASI STANDARDA UYGUNLUK BELGESİ VEYA AKREDİTE EDİLMİŞ LABORATUVARLARDAN VEYA KAMU KURUM VE KURULUŞ LABORATUVARLARINDAN ALINMIŞ ONAYLI TEST/ANALİZ RAPORLARINDAN BİRİSİ OLACAKTIR. 11) SATIN ALINACAK MALZEME: "GM DEXRON 2", "GM ALLISON C4", "MAN-339 TYPE D", "MAN-339 TYPE V-1", "MAN-339 TYPE Z-1" VEYA "ZF-TE ML 02F" PERFORMANS SEVİYELERİNDEN EN AZ BİRİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 2) SATIN ALINACAK MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN ORJİNAL BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 3) SATIN ALINACAK MALZEME: EN AZ 16 KG'LIK AMBALAJLARDA YA DA EN AZ 180 KG'LIK FIÇI (VARIL) ÇERÇERİ OLARAK ŞEKLİDE ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJLARINDA TESLİM EDİLEBİLECEKTİR. 4) SATIN ALINACAK MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. 5) YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYİ AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR. 6) TEKNİK/LAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR BÖLÜMÜNDE İSTENEN BELGELER MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. 1) SATIN ALINACAK MALZEME: "ASTM D-3985", "ASTM D-4985", "TS 3582", "SA J 1034", "BS 6580", "PERFORMANS SEVİYELERİNDEN EN AZ BİRİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 2) SATIN ALINACAK MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN ORJİNAL BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 3) SATIN ALINACAK MALZEME: EN AZ 3 LİTRELİK AMBALAJLARDA OLACAK ŞEKLİDE ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJLARINDA TESLİM EDİLECEKTİR. 4) SATIN ALINACAK MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. 5) YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYİ AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR. 6) TEKNİK/LAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR BÖLÜMÜNDE İSTENEN BELGELER MALZEME İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. 1) ANTİFİZİT, KULLANILMADAN ÖNCE SEYRELİLEBİLEN, YÜKSEK PERFORMANSLI ANTİFİZİT OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2) ANTİFİZİTİN KAYNAMA NOKTASI EN AZ 180 °C OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3) ANTİFİZİTİN PH DEĞERİ 5-9 ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 4) ANTİFİZİT DİS ÖLÇÜM NOKTASI EN AZ 100 °C OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 5) ANTİFİZİT DİS ÖLÇÜM NOKTASI EN AZ 100 °C OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 6) TESLİM EDİLECEK MALLARIN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 7. ALIM EVRAGINDA İSTENEN BELGELER, ÜRETİCİ FİRMANIN KALİTE KONTROL, TEST RAPORLARI/TEST SONUÇLARI VEYA ÜRÜN KALİTE SERTİFİKASI VEYA ULUSAL/ULUSLARARASI STANDARDA UYGUNLUK BELGESİ VEYA AKREDİTE EDİLMİŞ LABORATUVARLARDAN VEYA KAMU KURUM VE KURULUŞ LABORATUVARLARINDAN ALINMIŞ ONAYLI TEST/ANALİZ RAPORLARINDAN BİRİSİ OLACAKTIR. 1- YAĞIN 1 TİPTİ 5W/30 YAĞ OLACAKTIR "ACEA C2, C3 API SN SM" PERFORMANS SEVİYELERİNDEN EN AZ BİRİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BU HUSUS YAZILI OLARAK BELGELENDİRİLECEKTİR. 2- YAĞ DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK ORJİNAL AMBALAJLARDA (TENEKE/VARİL/BİDON) TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 3- SATIN ALINACAK MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BU HUSUS YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 4- ALIM EVRAGINDA İSTENEN BELGELER, ÜRETİCİ FİRMANIN KALİTE KONTROL, TEST RAPORLARI/TEST SONUÇLARI VEYA ÜRÜN KALİTE SERTİFİKASI VEYA ULUSAL/ULUSLARARASI STANDARDA UYGUNLUK BELGESİ VEYA AKREDİTE EDİLMİŞ LABORATUVARLARDAN VEYA KAMU KURUM VE KURULUŞ LABORATUVARLARINDAN ALINMIŞ ONAYLI TEST/ANALİZ RAPORLARINDAN BİRİSİ OLACAKTIR.	Özge DOĞAN Les.Plas.Alt. Tekno.Müh.
8	9150270140542	YAĞ SİSTEM KAPA	180	KG	1 (BİR) YIL	Özge DOĞAN Les.Plas. Tekno.Müh.
9	9150270142970	YAĞ KIZAK	84	KG	1 (BİR) YIL	Özge DOĞAN Les.Plas. Tekno.Müh.
10	9150270182185	YAĞ DISİ (HİDROLİK DİREKSİYON YAĞI)	180	KG	1 (BİR) YIL	Özge DOĞAN Les.Plas. Tekno.Müh.
11	8850014413223	ANTİFREEZE (ANTİFİZİT)	360	Lİ	1 (BİR) YIL	Özge DOĞAN Les.Plas. Tekno.Müh.
12	8850151945514	ANTİFREEZE	10	Lİ	1 (BİR) YIL	Özge DOĞAN Les.Plas. Tekno.Müh.
13	915027HC80437	5W-30 MOTOR YAĞI	180	Lİ	1 (BİR) YIL	Özge DOĞAN Les.Plas. Tekno.Müh.

vazge limba

2. KHS.M

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2}$$

S.NO	STOK NO	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	BİRİMİ	TEKNİK ÖZELLİKLER	GARANTİ	İMZA
1	9150013410625	GREASE UTILITY (GRES YAĞ)	20	Lİ	1- GRES AŞINMA, PASLANMA VE SU İLE YIKANIP GİTMEME KARŞI EKSTRA KORUMA SAĞLAMAK İÇİN KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2- GRESİN VİSKOZİTESİ 40 °C'DE 160-220 CST OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3- GRESİN ŞİLENMİŞ PENETRASYONU 25 °C'DE 325±15 OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 4- GRESİN ŞİLENMİŞ PENETRASYONU 25 °C'DE 325±15 OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 5- GRESİN DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 6- TESLİM EDİLECEK MALLARIN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 7- ALIM EVRAĞINDA İSTENEN BELGELER, ÜRETİCİ FİRMANIN KALİTE KONTROL, TEST RAPORLAR/TEST SONUÇLARI VEYA ÜRÜN KALİTE SERTİFİKASI VEYA ULUSAL/ULUSLARARASI STANDARDA UYGUNLUK BELGESİ VEYA AKREDİTE EDİLMİŞ LABORATUVARLARDAN VEYA KAMU KURUM VE KURULUŞ LABORATUVARLARINDAN ALINMIŞ ONAYLI TESTİANALİZ RAPORLARINDAN BİRİSİ OLACAKTIR.	1 (BİR) YIL	Özge DOĞAN Las. Plaz. Müh. Tekno. Müh.
2	915027HD16335	HYDRAULIC FLUID (HİDROLİK YAĞ)	48	Lİ	1- ALINDA PARÇA NUMARASI (SKYDROL PE-3) ESAS ALINACAKTIR. 2- 1 QUART (850 MİLLİ LİTRE) 30 MİLLİ LİTRE) LİK ORJİNAL AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEKTİR. 3- AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN PARÇA NUMARASI, ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ, KULLANIM VE TAŞIMAYA YÖNELİK BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR. 4- MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEME KONTROL TEST RAPORLAR/TEST SONUÇLARI VEYA ÜRÜN KALİTE SERTİFİKASI VEYA ULUSAL/ULUSLARARASI STANDARDA UYGUNLUK BELGESİ VEYA AKREDİTE EDİLMİŞ LABORATUVARLARDAN VEYA KAMU KURUM VE KURULUŞ LABORATUVARLARINDAN ALINMIŞ ONAYLI TESTİANALİZ RAPORLARINDAN BİRİSİ OLACAKTIR.	3 (ÜÇ) AY	Özden UĞUR Kimya Müh. 01030
3	915027HD56191	GRES YAĞI	9	Lİ	1. GRES, "TYC 6AX" MARKA CNC FREZE TEZGAHINDA KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. GRES KODU, DIN 51825 STANDARDA GÖRE KPF1N-30 OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. GRES İÇERİĞİNDE MINERAL YAĞ, Lİ-KOMPLEKS KALINLAŞTIRICILAR VE TEFLON BULUNACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. GRESİN YOGUNLUĞU 20 °C'DE 0,93±0,03 G/Mİ OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 5. GRESİN DANIŞLAMA NOKTASI EN AZ 280 °C OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 6. GRESİN DİŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKLİDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 7- ALIM EVRAĞINDA İSTENEN BELGELER, ÜRETİCİ FİRMANIN KALİTE KONTROL, TEST RAPORLAR/TEST SONUÇLARI VEYA ÜRÜN KALİTE SERTİFİKASI VEYA ULUSAL/ULUSLARARASI STANDARDA UYGUNLUK BELGESİ VEYA AKREDİTE EDİLMİŞ LABORATUVARLARDAN VEYA KAMU KURUM VE KURULUŞ LABORATUVARLARINDAN ALINMIŞ ONAYLI TESTİANALİZ RAPORLARINDAN BİRİSİ OLACAKTIR.	1 (BİR) YIL	Özge DOĞAN Las. Plaz. Müh. Tekno. Müh.
4	683027HD48868	DWG ÖL	20	Lİ	1. ALINDA PARÇA NUMARASI "55-500" VEYA "SPINESTIC 22" VEYA DENGİİ ESAS ALINACAKTIR. FARKLI PARÇA NUMARASI İLE TEMİN EDİLMESİ DURUMUNDA "55-500" İLE UYGUNLUĞU BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. FARKLI LİTRE 1 60 Mİ LİK ORJİNAL AMBALAJLARDA TEMİN EDİLECEK VE AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI, ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ, KULLANIM VE TAŞIMAYA YÖNELİK BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR. 3. MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MSDS) VERİLECEKTİR. 4. SATIN ALINACAK MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MSDS) VERİLECEKTİR. 5- ALIM EVRAĞINDA İSTENEN BELGELER, ÜRETİCİ FİRMANIN KALİTE KONTROL, TEST RAPORLAR/TEST SONUÇLARI VEYA ÜRÜN KALİTE SERTİFİKASI VEYA ULUSAL/ULUSLARARASI STANDARDA UYGUNLUK BELGESİ VEYA AKREDİTE EDİLMİŞ LABORATUVARLARDAN VEYA KAMU KURUM VE KURULUŞ LABORATUVARLARINDAN ALINMIŞ ONAYLI TESTİANALİZ RAPORLARINDAN BİRİSİ OLACAKTIR.	3 (ÜÇ) AY	Özden UĞUR Kimya Müh. 01030
5							
6							
7							

KAZELİMCE

3. kısım EK-6