

TEKNİK EVSAF LİSTESİ

SIRA NO	STOK NO	MALZEME ADI	MİKTARI	BİRİMİ	TEKNİK ÖZELLİKLER
1	4520270176223	PANEL RADYATÖR 500 X 600	5	AD	Sac kalınlığı : 1,15 mm, Test Basıncı : 13 Bar, İşletme Basıncı : 10 Bar, TS EN 442 Avrupa Standartlarına Uygun olacaktır, 25 mm Hatve Isıl güce sahip olacaktır.
2	4520270420341	PANEL RADYATÖR 500X1000	6	AD	Sac kalınlığı : 1,15 mm, Test Basıncı : 13 Bar, İşletme Basıncı : 10 Bar, TS EN 442 Avrupa Standartlarına Uygun olacaktır, 25 mm Hatve Isıl güce sahip olacaktır.
3	4520KK0296122	PANEL RADYATÖR PKKP 500*1400	10	AD	Sac kalınlığı : 1,15 mm, Test Basıncı : 13 Bar, İşletme Basıncı : 10 Bar, TS EN 442 Avrupa Standartlarına Uygun olacaktır, 25 mm Hatve Isıl güce sahip olacaktır.
4	4520KK0423176	PANEL RADYATÖR (60X60 CM)	10	AD	Sac kalınlığı : 1,15 mm, Test Basıncı : 13 Bar, İşletme Basıncı : 10 Bar, TS EN 442 Avrupa Standartlarına Uygun olacaktır, 25 mm Hatve Isıl güce sahip olacaktır.
5	4520270186033	RADYATÖR, ISITMA 600X800	8	AD	Sac kalınlığı : 1,15 mm, Test Basıncı : 13 Bar, İşletme Basıncı : 10 Bar, TS EN 442 Avrupa Standartlarına Uygun olacaktır, 25 mm Hatve Isıl güce sahip olacaktır.
6	4520270131408	RADYATÖR, ISITMA PANEL 600X1000	12	AD	Sac kalınlığı : 1,15 mm, Test Basıncı : 13 Bar, İşletme Basıncı : 10 Bar, TS EN 442 Avrupa Standartlarına Uygun olacaktır, 25 mm Hatve Isıl güce sahip olacaktır.
7	4520270185994	600X1200 PANEL RADYATÖR	8	AD	Sac kalınlığı : 1,15 mm, Test Basıncı : 13 Bar, İşletme Basıncı : 10 Bar, TS EN 442 Avrupa Standartlarına Uygun olacaktır, 25 mm Hatve Isıl güce sahip olacaktır.
8	4520270139733	RADYATÖR, ISITMA PANEL PKKP-900X1000.MM	6	AD	Sac kalınlığı : 1,15 mm, Test Basıncı : 13 Bar, İşletme Basıncı : 10 Bar, TS EN 442 Avrupa Standartlarına Uygun olacaktır, 25 mm Hatve Isıl güce sahip olacaktır.
9	4820270281510	KÖŞELİ RADYATÖR VANASI 1/2 "	130	AD	Çalışma Basıncı : 10 Bar, Maksimum çalışma sıcaklığı : 120 °C, TS 579 standartlarına uygun olacaktır.
10	4320KK0094481	SİRKÜLASYON POMPASI NCP 8/125-1	1	AD	50 hz 3 fazlı pompa çıkış çapı : 80 mm, max su sıcaklığı : 120°C, max ortam sıcaklığı : 40°C, max Çalışma basıncı : 6 bar, motor koruması : İp 41.
11	4320270431764	SİRKÜLASYON POMPASI NCP 10/125	1	AD	50 hz 3 fazlı pompa çıkış çapı : 100 mm, max su sıcaklığı : 120°C, max ortam sıcaklığı : 40°C, max Çalışma basıncı : 6 bar, motor koruması : İp 41.
12	4130270537151	GENLEŞME TANKI MEMBRANİ(1000 LT)	1	AD	Çalışma Basıncı : 10 Bar, Maksimum çalışma sıcaklığı : 120 °C, Flanş Çapı : 290 mm. Mevcut genleşme tankına fonksiyonel testi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.