

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	14 Ekim 2022/ 4790-459-22/407
İşin Tanımı	19 Kısım 19 Kalem Antifriz, Egzoz Gaz Arıtıcı Sıvı Ve Madeni Yağ Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi Sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk günden itibaren **45 (Kırkbeş)** takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

9) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda **%15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.**

10) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz toplam fiyatlar üzerinden; (rakamla).....T.L.
(yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

459 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1. KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	6850270457095	ANTIFRIZLI CAM SUYU	200	LI		TL

1. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* Lİ : LİTRE

2. KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	6850270665034	ORGANİK ANTİFİRİZ	200	LI		TL

2. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* Lİ : LİTRE

3. KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	685027HC54194	EGSOZ GAZ ARITICI SIVISI	200	LI		TL

3. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* Lİ : LİTRE

4. KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	9150015802967	LUBRICATING OIL,AIR COMPRESSOR	2	CO		TL

4. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* CO : GALON = (18,93 (±1,5) LİTRE)


5. KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	9150013410625	GRES YAĞI	18	LI		TL

5. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* Lİ : LİTRE



459 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

6. KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	9150014611142	Hidrolik Yağlama Yağı (Lubricating Oil,Hydraulic)	5	CO		TL

6 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* CO : GALON = (18.93 (±1.5) LİTRE)

7. KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	9150014668594	Hidrolik Yağ (Lubricating Oil, Hydraulic)	60	LI		TL

7 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* LI : LİTRE

8. KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	9150132341104	AEROSHELL TURBINE OIL 3	200	LI		TL

8 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* LI : LİTRE

9. KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	9150218770478	YAG,MOTOR YARI SEN.	360	KG		TL

9 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* KG : KİLOGRAM

10. KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	9150270002517	Motor Yağı (Yağlama Yağı, Motor)	720	KG		TL

10 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* KG : KİLOGRAM



459 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

11 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	9150270142870	KIZAK YAĞI	540	KG		TL

11 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* KG : KİLOGRAM

12 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	915027H736704	KESME YAGI (YAG,KES.ISLEM M)	540	KG		TL

12 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* KG : KİLOGRAM

13 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	915027HD16335	Hidrolik Yağ (Hydraulic Fluid)	200	LI		TL

13 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* LI : LİTRE

14 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	915027HD23541	ENDÜSTRİYEL DİŞLİ YAĞI	16	KG		TL

14 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* KG : KİLOGRAM


15 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	915027HD56191	GRES YAĞI	13	LI		TL

15 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* LI : LİTRE



459 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

16 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	915027HD64761	SIVI GRES	10	EA		TL

16 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* EA:ADET

17 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	8030008387788	KOROZYON ÖNLEYİCİ YAĞ (CORROSION PREVENTIV)	115	EA		TL

17 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* EA:ADET

18 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	9150270182190	10 NUMARA YAĞ	180	KG		TL

18 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* KG : KİLOGRAM

19 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	9150270239878	SİLAH KORUYUCU YAĞ (YAG,KORUYUCU,SİLAH)	100	KG		TL

19 . Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* KG : KİLOGRAM

GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)

TL

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

h

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	6850270457095	ANTİFRİZLİ CAM SUYU	1. ANTİFRİZLİ CAM SUYU EN AZ -30 DERECEDE DONMAYA KARŞI DAYANIKLI ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN EN AZ 5 EN FAZLA 20 LİTRELİK ORJİNAL AMBALAJLARINDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN ORJİNAL BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 3. ANTİFRİZLİ CAM SUYUNUN İMAL YILI EN AZ 2021 OLACAKTIR. ORJİNAL ETİKETİNİN ÜZERİNDE İMAL TARİHİNİN BULUNMAMASI HALİNDE BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR.	4. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.
2	6850270665034	ORGANİK ANTİFRİZ	1. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. YOĞUNLUĞU 15°C'DE 1,12 G/ML OLACAKTIR. 1.2. DONMA NOKTASI %50, -37°C İLA -50°C ARASINDA OLACAKTIR. 1.3. KAYNAMA NOKTASI %100, 160°C İLA 165°C ARASINDA OLACAKTIR. 1.4. KAYNAMA NOKTASI %50, 108°C İLA 110°C ARASINDA OLACAKTIR. 1.5. PH %50, 8 İLA 9,1 ARASINDA OLACAKTIR. 1.6. PH %100, 7,5 İLA 8,1 ARASINDA OLACAKTIR. 1.7. PERFORMANS SEVİYELERİ, SAE J 1034, TS 3582, MB 325.3, MAN 324 TYPE SNF, DEUTZ, CUMMINS, FORD WSS-M97B44-D, GM 6277M, SAAB, VW TL 774F, SKODA, DAF TRUCKS ULUSLAR ARASI ŞARTNAME VE ONAYLARINDAN HERHANGİ BİRİNİ KARŞILAYACAKTIR. 2. MALZEME ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJLARINDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN ORJİNAL BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 3. ANTİFRİZ 2021 VEYA 2022 YILINDA İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR. ORJİNAL ETİKETİNİN ÜZERİNDE İMAL TARİHİNİN BULUNMAMASI HALİNDE BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 4. ORJİNAL AMBALAJ ÜZERİNE MALZEMENİN LİTRE DEĞERİNİN BULUNMAMASI HALİNDE AMBALAJIN LİTRE KARŞILIĞI (VEYA MALZEMENİN YOĞUNLUĞU) YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR.	5. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. YÜKLENİCİ, GÜNCEL TARİHLİ TSE VEYA EN VEYA CE KALİTE GÜVENCE BELGELERİNİN İSLAK İMZALI ASLINI VEYA NOTER TASDİKLİ (MAVİ MÜHÜRLÜ) FOTOKOPİSİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.
3	685027HC54194	EGSOZ GAZ ARITICI SIVISI	1. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. ÜRE İÇERİĞİ: 31.8 - 33.2 %(MM) ARASINDA OLACAKTIR. 1.2. YOĞUNLUK: 20 OC/1087,0 - 1093,0 KG/M ARASINDA OLACAKTIR. 1.3. REFRAKTİF İNDEKSİ: 1,3814 - 1,3843 ARASINDA OLACAKTIR. 1.4. ALKANİTE, NH3 OLARAK: MAX.0,2 %(MM) OLACAKTIR. 1.5. Bİ ÜRE: MAX. 0,3 %(MM) OLACAKTIR. 1.6. ALDEHİTLER: MAX. 5 MG/KG OLACAKTIR. 1.7. ÇÖZÜNMEYEN MADDE: MAX. 20 MG/KG OLACAKTIR. 1.8. PERFORMANS SEVİYESİ, ISO 22241-1 VE DIN 70070 STANDARTLARINI KARŞILAYACAKTIR. 2. MALZEME 2021 VEYA 2022 YILINDA İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR. ORJİNAL ETİKETİNİN ÜZERİNDE İMAL TARİHİNİN BULUNMAMASI HALİNDE BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. MALZEME ÜRETİCİNİN 10 (±1) KG/LİK ORJİNAL AMBALAJLARINDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN ORJİNAL BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 4. ORJİNAL AMBALAJ ÜZERİNE MALZEMENİN LİTRE DEĞERİNİN BULUNMAMASI HALİNDE AMBALAJIN LİTRE KARŞILIĞI (VEYA MALZEMENİN YOĞUNLUĞU) YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR.	5. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. YÜKLENİCİ, GÜNCEL TARİHLİ TSE VEYA EN VEYA CE KALİTE GÜVENCE BELGELERİNİN İSLAK İMZALI ASLINI VEYA NOTER TASDİKLİ (MAVİ MÜHÜRLÜ) FOTOKOPİSİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.

KASELİMZA

...../2022

iv | s. Asb. Kd. Üçvş


2006-MA-49

KASE/INZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	9150013410625	GRES YAĞI 5.KISIM	1. GRES AŞINMA, PASLANMA VE SÜLE YIKANIP GİTMEYE KARŞI EKSTRA KORUMA SAĞLAMAK İÇİN KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2.1. GRESİN BAZ YAĞ VİSKOZİTESİ 40 °C'DE 160 (±20) CST OLACAKTIR. 2.2. GRESİN İŞLENMİŞ PENETRASYONU 25 °C'DE 325 (±15) OLACAKTIR. 2.3. GRESİN DAMLAMA NOKTASI 190 (±20) °C ARASINDA OLACAKTIR. 3. GRES DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN AZ 5 LİTRELİK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 4. TESLİM EDİLECEK MALLARIN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 5. MALZEMELERİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 6. MALZEME TOPLAM EN AZ 18 LİTRE VEYA EN AZ 18 KG OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.	7. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 8. YÜKLENİCİ FİRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	26.1.9./2022 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 
2	9150014611142	HİDROLİK YAĞLAMA YAĞI (LUBRICATING OIL, HYDRAULIC) 6.KISIM	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "DTE 11M" VEYA "DTE 10 EXCEL 15" OLACAKTIR. PARÇA NUMARASINDA DEĞİŞİKLİK OLMASI DURUMUNDA BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. YAĞ "DIN 51524-2:2006-09" VEYA "DIN 51524-3:2006-09" VEYA "ISO 11158 L-HV" SPESİFİKASYONUNU KARŞILIYOR OLACAK VE BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. YAĞ DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE, 5 (± 0.4) GALONLUK (18.927 (±1.5) LİTRELİK) ORJİNAL AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEK VE AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI/ TANITICI BİLGİLERİ, ÜRETİCİ BİLGİLERİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE AİT BİLGİLER MEVCUT OLACAKTIR. 4. MALZEMELERİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. (CO:CONTAINER) (1 CO = 5 (±0.4) GALON VEYA 1 CO = 18.93 (±1.5) LİTRE)	5. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MSDS) VERİLECEKTİR.	/...../2022 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 
3	9150014668594	HİDROLİK YAĞ (LUBRICATING OIL, HYDRAULIC) 7.KISIM	1. YAĞ YÜKSEK PERFORMANSLI, AŞINMA ÖNLEYİCİ HİDROLİK YAĞI OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2.1. YAĞIN KİNEMATİK VİSKOZİTESİ 40 °C'DE 30±5 CST OLACAKTIR. 2.2. YAĞIN AKMA NOKTASI -24 İLA -30 °C ARASINDA OLACAKTIR. 2.3. YAĞIN PARLAMA NOKTASI EN AZ 200 °C OLACAKTIR. 3. YAĞ DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN AZ 10 EN ÇOK 60 LİTRELİK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FİRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 4. TESLİM EDİLECEK MALLARIN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 5. MALZEMELERİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. (Lİ:LİTRE)	6. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 7. YÜKLENİCİ FİRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	26.1.9./2022 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519  KASE/İmza

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

SIN	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlahe Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
4	9150132341104	AEROSHELL TURBINE OIL 3	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "AEROSHELL TURBINE OIL 3" OLACAKTIR. 2. EN AZ 1 GALONLUK (3,78 LİTRELİK) ORJİNAL AMBALAJLARDA TEMİN EDİLECEK VE AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI/TANITICI BİLGİLERİ, ÜRETİCİ BİLGİLERİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE AIT BİLGİLER MEVCUT OLACAKTIR. 3. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN ÜRETİM YERİ DA SON KULLANIM TARİHİ ETİKETLENMİŞ OLACAKTIR. MALZEMENİN SON KULLANIM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN AZ 2 (İKİ) YIL OLACAKTIR VE BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. (Lİ:LİTRE)	4. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 5. YÜKLENİCİ "AEROSHELL TURBINE OIL 3" HAKKINDA GEREKLİ İKAZLARI İÇEREN MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMUNU (MATERIAL SAFETY DATA SHEET) MALZEME TESLİMİNDE İDAREYE VERECEKTİR.	19.09.2022 Özden UĞUR Kim. Müh. 01030/5094 
5	9150218770478	YAG.MOTOR YARI SEN.	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME; VİSKOZİTE SINIFI "SAE 10W40" OLAN AĞIR HİZMET DİZEL MOTOR YAĞI OLACAKTIR. 2. MALZEME AŞAĞIDAKİ ŞARTNAME VE ONAYLARDAN EN AZ BİRİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 2.1. API CI-4 / CH-4 / CF / SL 2.2. SAE 10W40 2.3. ACEA E4/E7-16 / E4-16 / E7-16 / A3/B4-16 2.4. MB APPROVAL 228.3 / 228.5 2.5. MAN 3277 / M 3277 / M 3275-1 2.6. CUMMINS (CES) 20076 / 20077 / 20078 2.7. CATERPILLAR ECF-1A / ECF-2X / ECF-3/ECF-2/ECF-1-a 2.8. MACK EO-N / EO-M PLUS 2.9. VOLVO VDS-3 2.10. RENAULT RLD-2 / RXD 2.11. DEUTZ DQC-III-10 2.12. MTU TYPE 3 / CATEGORY 3 / TYPE 2 2.13. DETROIT DIESEL DDC3K215 3. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA VE AMBALAJ DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN ORJİNAL BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 4. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 1 (BİR) YIL OLACAKTIR.	5. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYİ AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	/...../2022 Hakan ATEŞOĞLU Mak. Müh. 01007/4638 
6	9150270002517	MOTOR YAĞI (YAĞLAMA YAĞI, MOTOR)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "SAE 40" MOTOR YAĞI OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME; API: CI-4, CH-4, CF, SL, MB 228.2, MAN 3275, MTU TYPE 2, MAN 270, ALLISON C-4, MAN M 3271-2 PERFORMANS SEVİYELERİNDEN EN AZ BİRİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. 4. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN ORJİNAL BİR ETİKET BULUNACAKTIR.	5. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYİ AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	/...../2022 Muşerrefi ÖZÜNÖĞLU MS.2017- TEK.300/4659  KASE/İMZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
7	9150270142870	KIZAK YAĞI	1. YAĞ, TAKIM TEZGAHLARININ YATAY VE DİKEY KIZAKLARININ YAĞLANMASINDA KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2.1. YAĞIN VİSKOZİTESİ 40 °C'DE 60-75 MM²/S OLACAKTIR. 2.2. YAĞIN BAĞIL YOĞUNLUĞU 15 °C'DE 0,7-1 G/ML ARASINDA OLACAKTIR. 2.3. YAĞIN PARLAMA NOKTASI EN AZ 210 °C OLACAKTIR. 3. YAĞ DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN AZ 150 EN ÇOK 220 KG/LİK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 4. TESLİM EDİLECEK MALLARIN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 5. MALZEMELERİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR.	6. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 7. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	07.11.2022 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 
8	915027H736704	KESME YAGI (YAG.KESİSİLEM M)	1. YAĞ, AĞIR VE HAFİF HER TÜRLÜ KESME-TAŞLAMA İÇİN KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2.1. YAĞIN KİNEMATİK VİSKOZİTESİ 40 °C'DE 25-35 CST OLACAKTIR. 2.2. YAĞIN YOĞUNLUĞU 0,7-1 G/CM³ ARASINDA OLACAKTIR. 2.3. YAĞIN PARLAMA NOKTASI EN AZ 190 °C OLACAKTIR. 3. YAĞ DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN AZ 150 EN ÇOK 220 KG/LİK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 4. TESLİM EDİLECEK MALLARIN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 5. MALZEMELERİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR.	6. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 7. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	07.11.2022 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 
9	915027HD16335	HİDROLİK YAĞ (HYDRAULIC FLUID)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "SKYDROL PE-5" OLACAKTIR. 2. 1 QUARTLIK (950 MİLİLİTRE±50 MİLİLİTRE) ORJİNAL AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEKTİR. 3. BMS 3-11P TY V SPESİFİKASYONUNU KARŞILIYOR OLACAK VE BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ, KULLANIM VE TAŞIMAYA YÖNELİK GÜVENLİK BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR. 5. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN ÜRETİM YA DA SON KULLANIM TARİHİ ETİKETLENMİŞ OLACAKTIR. MALZEMENİN SON KULLANIM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN AZ 2 (İKİ) YIL OLACAKTIR VE BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. (Lİ/LİTRE)	5. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MSDS) VERİLECEKTİR.	07.11.2022 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 
13. KISIM					KASE/İmza

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
10	915027HD23541	ENDÜSTRİYEL DIŞLI YAĞI	1. MALZEME YÜKSEK BASINCA DAYANIKLI, AĞIR HİZMET ENDÜSTRİYEL DIŞLI YAĞI OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2.1. MALZEMENİN KİNEMATİK VİSKOZİTESİ 40 °C'DE 300-350 MM²/S OLACAKTIR. 2.2. MALZEMENİN YOĞUNLUĞU 800-1000 KG/M³ ARASINDA OLACAKTIR. 2.3. MALZEMENİN PARLAMA NOKTASI EN AZ 220 °C OLACAKTIR. 3. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK ORJİNAL KUTULARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 4. TESLİM EDİLECEK MALLARIN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 5. MALZEMENİN TESLİM TARİHİ İLE ÜRETİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR.	6. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	Özge DOĞAN Kim Müh. 11020/4519 02.11.2022
11	915027HD56191	GRES YAĞI	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "INTERFLON GREASE MP1" PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAK VE BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2. GRES DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 3. TESLİM EDİLECEK MALLARIN TAMAMI GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. 4. GRESİN TESLİM TARİHİ İLE ÜRETİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 12 AY OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR.	5. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	Özge DOĞAN Kim Müh. 11020/4519 07.11.2022
12	915027HD64761	SIVI GRES	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "HHS 2000" PARÇA NUMARASINA UYGUN OLACAKTIR. 2. MALZEME; YÜKSEK BASINCA KARŞI DAYANIKLI YARI SENTETİK YAĞ OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 3. MALZEME; 500 (± 50) MİLİTRELİK ÜRETİCİNİN ORJİNAL AMBALAJLARINDA OLACAKTIR. 4. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE AMBALAJINDA VE AMBALAJ DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE/VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN ORJİNAL BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 5. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 1 (BİR) YIL OLACAKTIR.	6. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR.	Hakan ATEŞÖĞLU Mak. Yük. Müh. 01007/4638 01.11.2022

KASE İmza

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	8030008387788	KOROZYON ÖNLEYİCİ YAĞ (CORROSION PREVENTIV) 17.KISIM	1. ALIMI YAPILACAK MALZEMENİN PARÇA NUMARASI "WD-40" OLACAKTIR. 2. 400 MİLLİTRELİK ORJİNAL AMBALAJINDA TEMİN EDİLECEK OLUP GENEL AMAÇLI KORUYUCU, YAĞLAYICI VE PAŞ SÖKÜCÜ SPREY OLACAKTIR. 3. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN PARÇA NUMARASI, ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ, KULLANIM VE TAŞIMAYA YÖNELİK GÜVENLİK BİLGİLERİNİ İÇEREN ETİKET BULUNACAKTIR. 4. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜNÜN ÜRETİM YERİ DA SON KULLANIM TARİHİ ETİKETLENMİŞ OLACAKTIR. MALZEMENİN SON KULLANIM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN AZ 2 (İKİ) YIL OLACAKTIR VE BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR.	5. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. MALZEME İLE BİRLİKTE MALZEME GÜVENLİK BELGESİ (MSDS) VERİLECEKTİR.	13.09.2022 Özden UĞUR Kim Müh. 01030/5094 
2	9150270182190	10 NUMARA YAĞ 18.KISIM	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME GENEL AMAÇLI KULLANILACAK "SAE 10" NUMARA YAĞ OLACAKTIR. 2. MALZEME AŞAĞIDAKİ PERFORMANS SEVİYELERİNDEN EN AZ BİRİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BU HUSUS BELGELENDİRİLECEKTİR. 2.1. API CF/CF-4 2.2. MIL-L-2104A/B/C/D/E 3. MALZEMELER ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA VE AMBALAJ DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN ORJİNAL BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 4. MALZEMELERİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 1 (BİR) YIL OLACAKTIR.	5. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYİ AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	15.09.2022 Türker NOTUROĞLU MS 2020- ŞÖZ 25/4640 
3	9150270239978	SİLAH KORUYUCU YAĞ (YAĞ,KORUYUCU,SİLAH) 19.KISIM	1. SATIN ALINACAK MALZEME, SİLAH SİSTEMLERİNİN YAĞLANMASI VE KORUNMASINDA KULLANIMA UYGUN KORUYUCU YAĞ OLACAKTIR. 2. MALZEME AŞAĞIDAKİ PERFORMANS SEVİYELERİNDEN EN AZ BİRİNİ KARŞILAYACAK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 2.1. VV-L-800 2.2. VV-L-800C 2.3. QPL-VV-L-800 2.4. MIL VVL-800C 2.5. QPL-W-L-800 2.6. MIL-PRF-32033 3. MALZEME ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE VE ÜRETİCİNİN AMBALAJINDA VE AMBALAJ DAHA ÖNCE AÇILMAMIŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRÜN İSMİNİ, AMBALAJDAKİ MİKTAR BİLGİSİNİ, ÜRETİM TARİHİNİ VE VEYA SON KULLANMA TARİHİNİ İÇEREN ORJİNAL BİR ETİKET BULUNACAKTIR. 4. MALZEMENİN ÜRETİM TARİHİ İLE İDAREYE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 1 (BİR) YIL OLACAKTIR.	5. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYİ AIT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.	/...../2022 Hakan ATEŞOĞLU Mak. Yük. Müh. 01007/4638  KASE/İmza