

TEKNİK BİLGİ PAKETİ

1. PARÇA ADI :Yağlama Ünitesi, duvara monte
2. STOK NUMARASI :4930KK0445397
3. PARÇA NUMARASI :43BMKTBP106
4. İSTEK VE ÖZELLİKLER :
 - 4.1. Satın alınacak yağlama ünitesi, Tekerlekli Araç Bölümü araç yıkama ve yağlama atölyesinde araç yağlama (ince yağ) işlerinde kullanılacaktır.
 - 4.2. Yağlama Ünitesinin şekli, özellikleri ve muhteviyatı aşağıda belirtildiği gibi olacaktır.
 - 4.2.1. Yağlama ünitesi, ince yağ hortum makarası (kapalı), varil tipi havalı ince yağ pompası, ara bağlantı hortumu, dijital yağ tabancası (damlatmaz uçlu ve flexible hortumlu), tabanca yağ boşaltma bağlantı hortumu, damlalık ve tabanca askılığından oluşacaktır.
 - 4.2.2. İnce yağ hortum makarası kapalı tip olacaktır.
 - 4.2.3. İnce yağ hortum makarasının hortum uzunluğu (tabanca ile makara çıkışı arasındaki uzunluk) en az 15 m (onbeş) metre olacaktır.
 - 4.2.4. İnce yağ hortum makarası, hortum rahatça çekilebilecek özellikte olacak, otomatik kilitleme tertibatı bulunacak, geri sarımda hortumda kırılma olmayacak şekilde dizayn edilmiş olacaktır. Hortum en az 60 (altmış) bar'da çalışabilecek özellikte olacaktır.
 - 4.2.5. Varil tipi havalı ince yağ pompası, standart ince yağ varillerinde kullanılabilir olacaktır. Ana gövde materyali paslanmaya ve de basınca dayanıklı malzemeden (özel döküm alüminyum veya paslanmaz çelik) olacaktır. Pompa üzerinde hava çıkış ses seviyesini düşürecek susturucu sistemi olacaktır.
 - 4.2.6. Varil tipi havalı ince yağ pompasının çalışma basıncı en az 6 (altı) bar, yağ basma kapasitesi en az 7 lt/dk, pompanın emiş boru uzunluğu en az 860 mm olacaktır. Pompanın 140 numara yağlara kadar basabilme özelliği olacaktır. Pompalar max.8 barı geçmeyecek hava akışı için şartlandırıcı ile korunacaktır.
 - 4.2.7. Yağ pompası ile hortum makarası arasındaki bağlantıyı sağlayan ara bağlantı hortum uzunluğu en az 2 m olacaktır.
 - 4.2.8. Varil tipi havalı ince yağ pompasının varil ile bağlantısı için adaptör olacak ve de varil bağlantısı dişli olacaktır.
 - 4.2.9. Dijital yağ tabancası anlık ve toplam transfer edilen yağ miktarını gösterir özellikte ve sıfırlanabilir olacaktır. Preset özelliği olmayacaktır. Tabanca pilleri kolay temin edilebilen kalem pil şeklinde olacaktır. Tabancanın kalibre edilebilme özelliği olacaktır.
 - 4.2.10. Dijital tabancanın en uç kısmı esnek hortumlu ve ucunda damlatmaz uçlu olacaktır. Dakikada en az 30 lt transfer kapasitesine sahip olacaktır.
 - 4.2.11. Yağ damlalığı ve tabanca askılığı; tabanca boşta iken asılabilecek özellikte olacak, biriken yağlar kolayca altındaki hazne çıkartılarak tahliye edilebilir olacak, birbirini tamamlayacak şekilde dizayn edilmiş olacaktır.
 - 4.3. Satın alınacak yağlama ünitesi yeni ve hiç kullanılmamış olacak, hiçbir yerinde çatlak, kırık, ezik, eğrilik vb. gibi imalat hataları bulunmayacaktır.
 - 4.4. Satın alınacak yağlama ünitesi kullanım yerinde fonksiyonel olacaktır.
5. FAYDALANILAN KAYNAK :Firma Ürün Katalogları
6. AMBALAJ VE İŞARETLEME :

- 6.1. Herbir yağlama ünitesi parçalarının birbirine montajı yapılmış ve çalışır durumda olacaktır.
- 6.2. Yağlama ünitesi çevre şartlarından etkilenmeyecek şekilde ambalajlanmış olarak teslim edilecektir. Ambalaj paketi üzerine malzeme hakkında tanıtıcı bilgileri (stok no, parça no, malzemenin ismi, varsa normu, imalatçı firma adı, miktarı, imalat ayı ve yılı) silinmez ve çıkmaz bir şekilde okunaklı olarak yazılmış ve etiketlenmiş olacaktır.
7. Satıcı tarafından istenildiği takdirde, alıcı makam tarafından teknik bilgi desteği verilebilecek ve bu malzemeye ait örnekler alıcı makam tesislerinde görülebilecektir.

İMZALI

Çetin KIRS

Bkm.Astsb.Kd.Bçvş.

Tkr.Arç.Böl.A.

İMZALI

Semiha Duygu ASLAN

De.Me.Mak.Müh.

Tek.Pl.ve Ynt.Ks.

İMZALI

Seyit OYDEMİR

De.Me.Mak. Müh.

Tek.Pl.ve Ynt.Ks.A.

İMZALI

Mustafa TUNAY

Bakım Yarbay

Teknik Müdür