


TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	6850121303339	NEM ALICI (TROCKENMITTEL)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME İLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. MALZEME AKTİF MADDE OLARAK SILICAGEL (SİLİKAJEL) KULLANILMIŞ OLAN NEM ALICI (DESICCANT) OLACAKTIR. 1.2. SILICAGEL (SİLİKAJEL) PAKETLERİ DIN 55473 STANDARTINA UYGUN OLARAK ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. 2. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK 200 (±5) GR'LIK AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR.	3. ÜÇ AY GARANTİ İSTENECEKTİR.	11.01/2022 Özden UĞUR Kim.Müh. 01030/5094 
2	804027HA55313	SIVI EPOKSİ REÇİNE (DOLGU ARALITI)	1. MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ, ALT MADDELERDE BELİRTİLDİĞİ GİBİ OLACAKTIR VE BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 1.1. MALZEME, DÜŞÜK VİSKOZİTELİ SIVI EPOKSİ REÇİNE OLACAKTIR. 1.2. MALZEMENİN VİSKOZİTESİ 25 °C'DE 1200-1650 MPA.S ARALIĞINDA OLACAKTIR. 1.3. MALZEMENİN YOĞUNLUĞU 0,9-1,3 GR/CM3 ARASINDA OLACAKTIR. 2. YÜKLENİCİ MALZEMENİN SERTLEŞTİRİCİSİ İLE KARIŞTIRILMA ORANI VE KULLANIM PROSESİ BİLGİSİNİ İÇEREN ÜRETİCİ FIRMA ONAYLI DOKÜMANI MALZEME İLE BİRLİKTE TESLİM EDECEKTİR. 3. YÜKLENİCİ TARAFINDAN MALZEME İLE BİRLİKTE ÜRETİCİ FIRMANIN BELİRLİDİĞİ ORANDA SERTLEŞTİRİCİ AYRICA TESLİM EDİLECEKTİR. 4. ALIMI YAPILACAK MALZEME FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAKTIR. FONKSİYON TESTİ LASTİK-PLASTİK ATÖLYESİNDE YAPILACAK OLUP; 2 KG MALZEME ÜRETİCİ FIRMANIN BELİRLİDİĞİ ORANDA SERTLEŞTİRİCİ İLE KARIŞTIRILDIĞINDA 70 °C SICAKLIKTAKİ EN FAZLA 1 SAATTE KÜR OLACAKTIR. MUAYENE İÇİN İLAVE MALZEME İSTENMEYECEKTİR. 5. MALZEMENİN VE SERTLEŞTİRİCİSİNİN ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 6 AY OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 6. MALZEME VE SERTLEŞTİRİCİSİ DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN ÇOK 30 KG.LIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 7. TESLİM EDİLECEK MALLARIN %10'U AMBALAJ YÖNÜNDEN GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.	8. BİR YIL GARANTİ İSTENECEKTİR. 9. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU MSDS 2 NÜSHA TESLİM EDİLECEK OLUP 1 NÜSHASI LASTİK/PLASTİK ATÖLYESİ'NE VERİLECEKTİR.	/...../2022 Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519 



TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	804027HD78808	POLİÜRETAN REÇİNE	1. MALZEME CİNSİ DEKORATİF PARÇA ÜRETİMİ İÇİN KULLANIMA UYGUN DÜŞÜK VİSKOZİTELİ, ŞİŞMEYEN POLİÜRETAN SİSTEM OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 2. MALZEME KİT OLARAK KULLANILMASI SEBEBİYLE REÇİNE AYNI MİKTARDA SERTLEŞTİRİCİSİYLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. 3. REÇİNE VE SERTLEŞTİRİCİSİNİN KARIŞTIRILMASIYLA ELDE EDİLEN NİHAİ ÜRÜN AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAKTIR. BU HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 3.1. KARIŞIMIN VİSKOZİTESİ 250-400 CPS ARASINDA OLACAKTIR. 3.2. KARIŞIMIN SERTLİĞİ 68-74 SHORE D ARASINDA OLACAKTIR. 4. MALZEMENİN KULLANIM PROSEDÜRÜ MALZEME İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. 5. MALZEME PANTOĞRAF ATÖLYESİNDE FONKSİYON MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR. BU AMAÇLA KULLANIM PROSEDÜRÜNE GÖRE BİLEŞENLER BİRBİRİYLE KARIŞTIRILACAK, KALİPTAN ÇIKARILACAK VE NİHAİ ÜRÜNÜN KALİPTAN DEFORME OLMADAN ÇIKARILABİLDİĞİ VE DÜZGÜN BİR YÜZEY ELDE EDİLDİĞİ GÖZLEMLENECEKTİR. 6. FONKSİYON MUAYENESİ İÇİN 2 KG MALZEME VE 2 KG SERTLEŞTİRİCİ KULLANILACAK OLUP, İLAVE MALZEME İSTENMEMEKTEDİR. 7. MALZEME VE SERTLEŞTİRİCİSİ DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN ÇOK 60 KG'LIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR. 8. MALZEME İKİ PARTİ HALİNDE TESLİM EDİLECEK OLUP; 8.1. İLK PARTİ 270 KT'LİK MALZEME (270 KG POLİÜRETAN REÇİNE İLE BİRLİKTE 270 KG SERTLEŞTİRİCİSİ) SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP EN GEÇ 20 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. 8.2. İKİNCİ PARTİ 270 KT'LİK MALZEME (270 KG POLİÜRETAN REÇİNE İLE 270 KG SERTLEŞTİRİCİSİ) İSE 20-30 KASIM 2022 TARİHLERİ ARASINDA TESLİM EDİLECEKTİR. 9. MALZEMENİN VE SERTLEŞTİRİCİSİNİN ÜRETİM TARİHİ İLE TESLİM TARİHİ ARASINDA EN FAZLA 2 AY OLACAKTIR. BU HUSUS, HER İKİ PARTİ TESLİMATINDA GEÇERLİ OLACAK VE YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. (KT:KİT) (1 KT: 1 KG REÇİNE VE 1 KG SERTLEŞTİRİCİNDEN OLUŞMAKTADIR)	10. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 11. YÜKLENİCİ MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR.

07.10.2022



Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri
1	6810270384184	ANYONİK REÇİNE (RECINE,ANYONİK)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME İÇİN AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDİLECEKTİR. 1.1. MALZEME CİNSİ KATYON DEĞİŞTİRİCİ TİPİNDE İYON DEĞİŞTİRİCİ REÇİNE OLACAKTIR. 1.2. MALZEME, MAKİNO U53İ MODEL TEL EREZYON TEZGÂHINDA KULLANILAN SUYUN YUMUŞATILMASI AMACIYLA KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. 2. FİZİKSEL GÖRÜNÜMÜ KOYU SARİ VEYA AÇIK KAHVERENGİ GRANÜL ŞEKLİNDE OLACAKTIR. TESLİM EDİLEN AMBALAJLARDAN BİRİ AÇILARAK FİZİKSEL DURUM GÖZLE MUAYENE EDİLECEKTİR. 3. MALZEMENİN BAĞIL YOĞUNLUĞU (SPESİFİK GRAVİTESİ) 1,15-1,30 ARASINDA OLACAKTIR. BU HUSUS, YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. 4. MALZEME DIŞ ORTAM ŞARTLARINDAN (YAĞMUR, KAR, NEM VB.) ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLARAK EN ÇOK 40 KİLOGRAMLIK ORJİNAL AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI VE ÜRÜN İSMİNİ İÇERİR ORJİNAL ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	5. BİR YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 6. YÜKLENİCİ FIRMA MALZEMEYE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 'NU TÜRKÇE OLARAK TESLİM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU MSDS 2 NÜSHA TESLİM EDİLECEK OLUP 1 NÜSHASI TAŞLAMA ATÖLYESİ'NE VERİLECEKTİR.

...../...../2022

Özge DOĞAN Kim.Müh. 11020/4519